Burghouwt



ROTATIELASER ROOD BOSCH GRL 600 CHV 18V ZONDER ACCU/LADER+ACC L-BOXX 374

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10036840
Beschermingsgraad (IP)	IP 68
Merk	BOSCH
Gebruiksduur	70 uur
Kleur laserlijn	Rood
Laserklasse	2
Projectie	1 x 360° lijn
Spanning	18 V
Werkbereik met ontvanger	600 mtr
Werkbereik zonder ontvanger	60 m
Schroefdraad Statief	2 x 5/8"
Meetbereik	300 m
Soort product	Rotatielaser
Type	GRL 600 CHV

Omschrijving

GRL 600 CHV ProfessionalRotatielaser

Krijg nauwkeurige resultaten en bespaar tijd met de GRL 600 CHV – perfect voor zware klussen

- Het gereedschap is door zijn robuuste ontwerp, stootbescherming en IP68-bescherming tegen stof en water zeer flexibel inzetbaar in slechte weersomstandigheden
- Instellingen verlopen intuïtief via het scherm, en met de toegang tot de Levelling Remote-app worden alle functies weergegeven inclusief hellinginstelling aan beide zijden om tijd te besparen
- Praktisch lange looptijd met zowel 18V-accusysteem als alkalinebatterijen (adapter inbegrepen)

Stevig en geschikt voor elke bouwplaats: de robuuste GRL 600 CHV Professional is opgewassen tegen de zwaarste omstandigheden. De stevige constructie biedt bescherming tegen stoten en heeft een IP68-bescherming tegen stof en water. Dit geldt ook voor het batterijvak waardoor het instrument flexibel inzetbaar is in slechte weersomstandigheden. Het biedt eenvoudige connectiviteit, waardoor men efficiënter kan werken met minder tijdsverspilling. De bediening van het gereedschap is intuïtief dankzij het scherm en toegang tot de Levelling Remote-app die alle functies weergeeft, inclusief een hellinginstelling aan beide zijden, om waardevolle tijd te besparen. Deze zeer nauwkeurige laser heeft een lange gebruikstijd, zowel met het meegeleverde 18V-accupack als de alkalinebatterijen zodat er continu gewerkt kan worden.

Gebruik dit toestel voor toepassingen buiten bij het vaststellen van graafwerk voor uitgraven en opvullen, betonnen vormen, landscaping en gevelwerk.

De GRL 600 CHV bezit ook een hoogwaardige ontvanger met een ontvangstveld van 125 mm, een dubbelzijdig display en een correctiefunctie in millimeters. Kalibratie van het toestel is snel en eenvoudig – volg de stap-voor-stap instructies via de intuïtieve app om tijd en resources te sparen en garandeer nauwkeurige resultaten bij elke klus. Gebruik de praktische 'maskeermodus' in de app om reflectie en interferentie met andere toestellen op de bouwplaats te vermijden.

Technische gegevensLaserdiode : 630 - 650 nm, < 1 mW Werktemperatuur : -10 – 50 °COpslagtemperatuur : 20 – 50 °CNivelleernauwkeurigheid : ± 1,5 mm op 30 m horizontaal, ± 3,0 mm op 30 m verticaal Zelfnivelleerbereik : ± 8% (± 5°) Nivelleertijd : 30 sStof- en spatwaterbescherming : IP 68 Rotatiesnelheid : 150/300/600 min-1 Elektrische voeding : 18 V Li-Ion-accu, 4 x D-batterijen Gewicht : 4,3 kgCompatibele laserontvanger : LR 60

Leveromvang• L-BOXX 374 • Laserontvanger LR 60 Professional• Ontvangerhouder RB 60 Professional• 4 x 1,5 V LR20 batterij (D)• Batterij-adapter BA 1 Professional• 2 x 1,5 V LR6 batterij (AA)