Burghouwt



LIJNLASER GROEN BOSCH GLL 20-22 G 3.7V 1X3,0AH ACCU+USB KABEL+ACC+TAS+KOF

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10036847
Beschermingsgraad (IP)	IP 65
Merk	BOSCH
Gebruiksduur	8 h (Li-Ion) en 6 h (4 x AA) in kruislijnmodus
Kleur laserlijn	Groen
Laserklasse	2
Projectie	2 lijnen
Spanning	3,7 V
Schroefdraad Statief	1/4"
Meetbereik	20 m
Soort product	Lijnlaser
Type	GLL 20-22 G

Omschrijving

GLL 20-22 G ProfessionalLijnlaser

Eenvoudiger uitlijnen met onze robuuste lijnlaser

- IP65-beschermklasse en met rubber beschermde behuizing voor stof- en waterbestendigheid
- U-vormige laservenster voor een bredere waaierhoek voor de horizontale lijn
- Door de dubbele voedingsbron kan worden gewisseld tussen de Li-ionaccu BA 3.7V 3.0Ah XL en AA-alkalinebatterijen om uitvaltijd te helpen elimineren

De GLL 20-22 G Professional is een robuuste en intuïtieve lijnlaser gemaakt voor zeer uiteenlopende toepassingen. Door zijn IP65-beschermingsklasse en met rubber beschermde behuizing is hij bestand tegen stof en water, voor werken met vertrouwen, zelfs onder de zwaarste omstandigheden. Het U-vormige laservenster biedt een bredere waaierhoek voor de horizontale lijn. En dankzij de dubbele voedingsbron kan worden gewisseld tussen de Li-ionaccu BA 3.7V 3.0Ah XL en AA-alkalinebatterijen. Dit helpt uitvaltijd te voorkomen en de productiviteit te verhogen.

De BA 3.7V 3.0Ah XL kan worden opgeladen tijdens gebruik en garandeert naadloos werken zonder voedingsonderbrekingen. De GLL 20-22 G is ideaal voor het bouwen van trappen, het uitlijnen van muren, wandcontactdozen en scheidingswanden, tegelzetten en het leggen van vloertegels.

Het gereedschap is voorzien van een grote, eenvoudig afleesbare accu-indicator. De heldere groene laserlijnen zijn tot vier keer beter zichtbaar dan rode lijnen, waardoor nivelleren eenvoudiger wordt, ongeacht de locatie.

Technische gegevensLaserdiode : 500 - 540 nm, < 10 mW Werktemperatuur : -10 – 50 °COpslagtemperatuur : 20 – 70 °CNivelleernauwkeurigheid : +/- 0,3 mm/mZelfnivelleerbereik : ± 4° Nivelleertijd : 4 sElektrische voeding : 3,7 V Li-Ion-accu (3000 mAh), 4 x 1,5-V-LR6 (AA) Gewicht : 0,56 kg

Leveromvang OpbergkofferTasBA 3.7V 3.0Ah XL en USB-C™-kabelUniversele houder LB 10 ProfessionalLaserrichtbord