Burghouwt



LIJNLASER GROEN BOSCH GLL 80-33 G 3,7V 1x3,0AH ACCU+USB KABEL+ACC+TAS+KOF

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10036849
Beschermingsgraad (IP)	IP 65
Merk	BOSCH
Gebruiksduur	5 h (Li-Ion) en 5 h (4 x AA) in 3-lijns modus
Kleur laserlijn	Groen
Laserklasse	2
Projectie	3 x 360° lijn
Spanning	3,7 V
Werkbereik met ontvanger	80 m
Schroefdraad Statief	1/4",5/8"
Meetbereik	30 m
Soort product	Lijnlaser
Type	GLL 80-33 G

Omschrijving

GLL 80-33 G ProfessionalLijnlaser

Eenvoudiger uitlijnen met onze intuïtieve lijnlaser

- Met rubber beschermde behuizing en IP65-beschermklasse voor stof- en waterbestendigheid
- Nieuw toetsenblokontwerp voor duidelijke laserlijnselectie en energiebesparingsmodus voor een langere gebruiksduur van de accu
- Door de dubbele voedingsbron kan naadloos worden gewisseld tussen de Li-ionaccu BA 3.7V 3.0Ah XL en AA-alkalinebatterijen om uitvaltijd te helpen elimineren

De GLL 80-33 G Professional is een intuïtieve lijnlaser voor de nauwkeurigste uitlijnings- en nivelleerklussen. Door zijn IP65-beschermingsklasse en met rubber beschermde behuizing en laservensters is hij bestand tegen stof en water, voor werken met vertrouwen, zelfs op de meest barre werkplekken. Het nieuwe ontwerp van het toetsenblok maakt eenvoudige selectie van elke laserlijn mogelijk en omvat een energiebesparingsmodus voor een langere gebruiksduur van de accu. Daarnaast biedt een dubbele voedingsbron de flexibiliteit om te wisselen tussen de Li-ionaccu BA 3.7V 3.0Ah XL en AA-alkalinebatterijen, zodat de gebruiker nooit te maken krijgt met uitvaltijd door een lege accu.

De BA 3.7V 3.0Ah XL kan worden opgeladen tijdens gebruik en garandeert naadloos werken zonder voedingsonderbrekingen. De GLL 80-33 G is ideaal voor uiteenlopende toepassingen, waaronder het plaatsen van gipswanden, het uitlijnen van raamkozijnen en het plaatsen van verlaagde plafonds. De grote accu-indicator maakt het eenvoudig om de laadtoestand in de gaten te houden en de 3 laserlijnen met een bereik van 360° maken het mogelijk om tegelijkertijd horizontaal en verticaal te nivelleren, wat tijd en

moeite bespaart.

De lijnlaser detecteert de optionele laserontvanger LR 7 Professional automatisch. Zo kan meteen worden begonnen met werken en wordt het werkbereik vergroot tot 80 meter. De heldere groene laserlijnen zijn tot vier keer beter zichtbaar dan rode lijnen, waardoor nivelleren eenvoudiger wordt, ongeacht de locatie.

Technische gegevensLaserdiode : 500 - 540 nm, < 10 mW Werktemperatuur : -10 – 40 °COpslagtemperatuur : 20 – 70 °CNivelleernauwkeurigheid : +/- 0,3 mm/mZelfnivelleerbereik : ± 4° Nivelleertijd : 4 sElektrische voeding : 3,7 V Li-Ion-accu (3000 mAh), 4 x 1,5-V-LR6 (AA)Compatibele laserontvangers : LR 7 Gewicht : 0,93 kg

Leveromvang KofferTasBA 3.7V 3.0Ah XL en USB-C™-kabelUniversele houder LB 10 ProfessionalLaserrichtbordPlafondklem DK 20 Professional