

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10043088
Basis bestandsdeel	Polyurethaan
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	FESTOOL
Inhoud	0,20 kg
Kleur	Naturel
Waterbestendig	Ja
Watervast	Ja
Vochtbestendig	Ja
Soort product	PU-lijm
Type	PU NAT-KA 65
Verwerkingstemperatuur	+120 tot +140°C
Weerbestendig	Ja

meerderjarig bent, dat u het PU-schuim vakkundig gebruikt en huid, ogen en slijmvliezen tegen direct contact beschermt, bijv. met veiligheidsbril, beademingsmasker en wegwerphandschoenen. Wij zijn volgens § 5 ChemVerbotsV opgeleid en gecontroleerd

Geschikt voor

- Polyurethaan lijm voor water- en hittebestendige verlijmingen voor bijv. bad- en keukenmeubelen
- Voor het verlijmen / bekanten van plaatmateriaal met kanten van hout, kunststof of laminaat

Technische gegevens• Lijmdiameter : 63,00 mm• Lijmhoogte : 42,00 mm• Verwerkingstemperatuur : 120 - 140 °C• Vochtbestendig volgens : D3/D4

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJE
S FRENCKEN BUS A
80 STUKS
200X300MM

Artikelnr.570509



BOUWSLEUTEL EN
VERFBLIKOPENER
COPENHAGEN PRO
METAAL

Artikelnr.691276



WERKHANDSCHOE
N OXXA X-PRO-FLEX
MAAT 10/XL NITRIL
COATING
ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112