Burghouwt



KABELHASPEL BRENNENSTUHL KA3200 5 5 VOUDIG IP44 3X2,5 33M KANTELBEVEILIGD

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10044444
Aders	3
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Buitengebruik	Ja
Merk	BRENNENSTUHL
Kabelsoort	H07RN-F 3G2.5 (Rubber-Neopreen)
Kleur	Grijs - Rood
Randaarde	Ja
Belasting afgerold	3000 W
Belasting opgerold	1000 W
aderdikte	2.5 mm
Soort product	Kabelhaspel
Toepassing	Bouwplaats
Kabellengte	33 m
Type	KA 3200 5
Contactdozen haspel	5 x 230 Volt

Omschrijving

Professional kabelhaspel KA 3200 5 IP44 met kantelbeveiliging rondom (33m H07RN-F 3G2,5 kabel, bouwplaats en permanent buiten, haspellichaam koudebestendig tot -25 °C, 5 veiligheidscontactdozen.

- Kabelhaspel met 33m kabellengte (H07RN-F 3G2.5) en kantelbeveiliging rondom - voor gebruik op bouwplaatsen volgens DGUV 203-006 (voorheen BGI 608) en permanent buitengebruik
- Robuuste kabelhaspel met RN-kabel (H07RN-F 3G2,5) - zeer robuust, oliebestendig en bijzonder geschikt voor professioneel gebruik
- Kabelhaspel met 5 veiligheidscontactdozen (spatwaterdicht, met zelfsluitende deksels) en extra robuuste veiligheidscontactstekker
- Behuizing en trommelmateriaal gemaakt van een kunststof-rubbermengsel - extreem schok- en stootbestendig en geschikt voor continu gebruik onder de zwaarste omstandigheden
- Buitenkabelhaspel met oververhittingsbeveiliging, indicatielampje voor oververhitting en overbelasting en praktische haspelrem die voorkomt dat de kabel afrolt tijdens transport

De Professional kabelhaspel van 33 m met een behuizing en haspelmateriaal van een kunststof/rubbermix is extreem schok- en stootbestendig. Dankzij de IP44-beschermingsgraad en de extreem robuuste en oliebestendige RN-kabel is hij ook geschikt voor langdurig gebruik in de zwaarste buitenomstandigheden. Dankzij de omrolbeveiliging rondom is de stroomhaspel stabiel aan alle vier de zijden en biedt hij ook een perfecte kabelgeleiding aan alle vier de zijden. De krachtstroom haspel met 5 spatwaterdichte contactdozen heeft oververhittingsbeveiliging met een indicatielampje voor

oververhitting en overbelasting en een visuele gereedheidsindicator in het contactblok. De professionele kabelhaspel met draaggrepen en stekkergarages aan alle vier de zijden overtuigt bovendien met de volgende eigenschappen:

- Grote, stevige inklapbare zwenkgreep voor het moeiteloos op- en afwikkelen van de kabel
- Haspelhuis bestand tegen koude impact tot -25 °C
- Met trommelrem
- Beschermingsklasse: IP44
- Kabellengte: 33m
- Kabelaanduiding: H07RN-F 3G2.5
- RN-kabel is goedgekeurd voor moeilijke omstandigheden in gebouwen in overeenstemming met VDE 0100 Deel 704
- Kleur kabel: zwart
- Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Voor gebruik in zware bedrijfsomstandigheden met hoge mechanische, fysische en chemische invloeden
- Opgerold vermogen 230V: 1000W
- Afgerold vermogen 230V: 3000W