Burghouwt



EPDM SEALER PREMIUMFOL KOKER ZWART 290ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10045845
Basis bestandsdeel	Hybride Polymeer
Buitengebruik	Ja
Merk	PREMIUMFOL
Inhoud	290 ml
Kleur	Zwart
Vochtbestendig	Ja
Waterbestendig	Ja
Weerbestendig	Ja
Soort product	EPDM Sealer
Type	Premiumfol

Omschrijving

EPDM Sealer PremiumfolPremiumfol Adhesive & Sealant is een 1-component vochtuithardende hybride Polymeer lijmkit en is specifiek ontwikkeld voor het lijmen en afdichten van EPDM, aansluitingen van daktrimmen, dak-wand aansluitingen en vele details. De lijmkit hardt uit door luchtvochtigheid om een duurzame elastische verbinding te vormen. Premiumfol Adhesive & Sealant heeft een neutrale uitharding, bijna reukloos, en een goede UV weerstand. Deze lijmkit bevat geen isocyanaten en geen siliconen en heeft een goede hechting op licht vochtige ondergronden.Premiumfol Adhesive & Sealant is goed bestand tegen (zout) water *, en heeft een goede chemische weerstand, zoals tegen verdunde minerale zuren en basen, ketonen, alcoholen, esters, koolwaterstoffen en alifatische oplosmiddelen**. De temperatuurbestendigheid is -40˚C tot +90˚C. Premiumfol Adhesive & Sealant is niet geschikt voor toepassing in zwembaden/aquaria, en voor verlijming of afdichting van PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen , butyl en bitumineuze ondergronden. Voor gebruik op andere producten of ondergronden gelieve eerst contact op te nemen met Berdal.Premiumfol Adhesive & Sealant heeft een goede uitspuitbaarheid en kan met bijna ieder kitpistool worden verwerkt. De hoge aanvangshechting van Premiumfol Adhesive & Sealant vermindert de behoefte aan initiële ondersteuning. Door het standvermogen van deze lijmkit blijft deze tijdens het aanrollen goed op zijn plaats.* Zorg bij platte daken, volgens Bouwbesluit, voor voldoende afschot om continue waterbelasting te voorkomen ** Niet tegen aromatische oplosmiddelen, geconcentreerde zuren en gechloreerde koolwaterstoffen Kenmerken

- Hoge aanvangshechting en goed standvermogen
- Goede UV-bestendigheid
- Goede hechtig op licht vochtige ondergronden
- Bijna reukloos

Toepassingen

- Montage en afdichting van (niet zelfklevende) EPDM stroken
- Montage en afdichting van aluminium daktrimmen en hoek-lijnen bij dakrand-afwerkingen
- Het inplakken van hemelwaterafvoeren, manchetten en andere accessoires
- Montage en afdichting van naadoverlappingen van EPDM folies

VerwerkingPremiumfol Adhesive & Sealant is in ongeopende originele verpakking minimaal houdbaar tot 18 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de patroonverpakking. Product tussen +10°C en +25°C bewaren op een droge plaats.Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +35°C. Ondergronden dienen schoon, vet- en stofvrij te zijn. Lijmkit hecht perfect zonder primer op EPDM en op de meeste poreuze en niet-poreuze ondergronden. Betonachtige of steenachtige ondergronden voorbehandelen met Premiumfol Primer. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting en bij twijfel contact opnemen met Berdal. Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van een geschikte cleaner of white spirit. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. De tuit van de Premiumfol Adhesive & Sealant bij het 3de streepje (vanaf het uiteinde van de tuit gerekend) schuin (ca. 45˚) afsnijden, zodat een bruto laagdikte van ca. 5 mm wordt bereikt en uiteindelijk een minimale laagdikte voor de verlijming van ruim 1 mm gegarandeerd wordt. Premiumfol Adhesive & Sealant eenzijdig aanbrengen en de te verlijmen delen binnen de open tijd van 20 minuten samenbrengen zonder luchtinsluitingen en ca. een minuut aandrukken en bovenzijde oppevlak aanrollen met de Premiumfol Aandrukroller. Totale droogtijd is ca. 3 mm per 24 uur, afhankelijk van omstandigheden en verlijmde materialen. Verbruik van een patroon Premiumfol Adhesive & Sealant is ca. 6,5 meter.

Gerelateerde producten



KITPISTOOL KOKERS PROF HK14 ROOD ZWALUW TBV LIJMEN EN KITTEN

Artikelnr.576347



AFMES EN KITVERWIJDERINGSTOOL GRIFFON MULTI-TOOL

Artikelnr.184900



TUIT STANDAARD TBV LIJM EN KIT ZWALUW TRANSPARANT

Artikelnr.576247