Burghouwt



HOUTREPARATIEPASTA BIO FLEX REPAIR CARE COOL COMP. A 300ML + COMP B. 100ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10046802
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.10 kg/dm3
Inhoud	100 + 300 ml
Kleur	Mosgroen
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	15 uur bij (10 °C*)
Verwerkingstemperatuur	0 – +20°C
Vochtbestendig	Ja
Voorbehandelen met	DRY FIX UNI
Verwerkingstijd	20 min
Soort product	Houtreparatiepasta
Laagdikte	5 - 50 mm

Omschrijving

BIO FLEX™ COOL

De snelste biobased houtreparatiepasta bij lagere temperaturen.(Na 15 uur schuur- en overschilderbaar*)

Ideaal voor het permanent repareren van houtrot en -aantastingen bij kouder weer (< 10°C). Makkelijk verwerkbaar en zeer strak te modelleren. Bevat 35% biobased grondstoffen en is 'OK biobased' gecertificeerd door TÜV Austria (1 ster).

Geschikt voor• Het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels.• Het verlijmen van houtverbindingen en het vullen van scheuren en noesten.• Het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen.• Toepassing binnen en buiten.Eigenschappen• Gemakkelijk en prettig te verwerken.• Korte droogtijd: na 15 uur schuur- en overschilderbaar• Bevat 35% biobased grondstoffen ('OK biobased' gecertificeerd).• Permanente reparaties: blijvend herstel (geen tijdelijke oplossing).• De reparatiepasta gedraagt zich als hout: het product is op dezelfde manier na te bewerken en te schilderen en beweegt met het hout mee.• Voldoet aan de eisen van KOMO.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

* Dit is een indicatie voor een reparatie met een laagdikte van 1 cm bij 10°C. De uitharding kan afwijken door o.a. schommelingen in temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheid.

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 40°C

Hoe te gebruiken

Stap 1

Behandel het kale hout voor met DRY FIX® UNI.

Stap 2

Doseer BIO FLEX™ COOL op een mengplateau met behulp van het EASY•Q™ High performance doseerpistool met de schuif naar achteren.

Stap 3

Meng de componenten A (blauw) en B (oranje/bruin) met een EASY•Q™ rvs of kunststof modelleermes tot de kleur egaal is.

Stap 4

Verdeel de gemengde BIO FLEX™ COOL in een dunne laag over het mengplateau.

Stap 5

Breng BIO FLEX™ COOL aan en verwijder daarbij overtollig product direct.

Stap 6

Schuur het behandelde oppervlak licht op voor het aanbrengen van een verflaag.

Gerelateerde producten



DOSEERPISTOOL HIGH PERFORM. REPAIR CARE 2 COMPONENTEN

Artikelnr.570123



MODELLEERMESSENSET REPAIR CARE EASY Q 4-DELIG RVS 3, 5, 10, 15CM

Artikelnr.570110



VOORSTRIJK DRY FIX UNI KLEIN REPAIR CARE FLACON 80ML COMP. A + 40ML COMP. B

Artikelnr.570102