Burghouwt



BOVENFREES MAKITA RP001GZ02 40V MAX ZONDER ACCU/LADER + ACC IN MBOX4

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10047009
Accu (incl.)	Nee
Asblokkering	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Heropstartbeveiliging	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Mbox
Platform	XGT 40 V Max
Schacht diameter	6 - 12 mm
Softgrip	Ja
Softstart	Ja
Soort product	Bovenfrees
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	36 V
Toerental onbelast	8000 - 25000 min-1
Type motor	BL-motor
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Constant toerental	Ja
Type	RP001GZ02
Artikelcode Fabrikant	RP001GZ02
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050005427

Omschrijving

XGT 40 V Max Bovenfrees Zonder accu`s en lader, in Mbox4

- XGT 40 V Max Bovenfrees met instelbaar constant toerental voor een snelle en zuivere afwerking.
- Exacte diepte-instelling tot op 1/10 mm mogelijk door fijnafstelling.
- De machine heeft een compacte bouw en een laag gewicht, zelfs met accu is de machine lichter dan de gesnoerde variant.
- De machine heeft een zachte rem, om te voorkomen dat er door de remwerking schade aan het werkstuk ontstaat.
- Uitgerust met heropstartbeveiliging en soft start dat zorgt voor een rustige aanloop.
- Standaard uitgerust met veel accessoires: parallelgeleider met fijnafstelling, trimgeleider, spantang 12 mm, verloopbus 12-6 / 12-8 mm.
- Eenvoudige vervanging van frezen met 1 sleutel door asblokkering.
- Diepte-instelling in 3 standen.
- Voorbereid voor Auto-start Wireless System (AWS) voor draadloze communicatie tussen accumachine en accustofzuiger.
- Voorzien van LED-verlichting voor beter zicht op het werkstuk.

Technische gegevens• Afmeting : 149x275x294 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 89 dB(A)• Geluidsvermogenniveau(LWA) : 100 dB(A)• eXtreme Protection Technology• Freesvoet lengte : 130• Freesvoet breedte : 150 mm• Freesvoet Diameter : 150 mm• Passing kopieerring : 68 mm

Meegeleverde accessoires• Mbox4• Kofferinzet• Stofafzuigadapter bovenfrees• Parallelgeleider bovenfrees• Langsgeleider• Breedtegeleiderstang 8mm• Spaangeleider•

Kopieerring 16mm• Spantang 12mm bovenfrees• Verloopbus frees 12-8mm• Steeksleutel 8/24mm