



Omschrijving

Speciale elektrische deuropener die in het kozijn tegenover de dagschoot van het Maasland centraalslot 4960 of Nemef centraalslot 649-47 wordt ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Doordat het mechanische slot voorzien is van een dagschootblokkering en de elektrische deuropener voorzien van een speciale ANSI lip is de dagschoot niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te "flipperen"). Hiermee voldoet deze deuropener aan de richtlijnen Politie Keurmerk Veilig Wonen voor toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten. Voorzien van 5 mm verstelbare schootvanger. Keuze uit een korte rechte sluitplaat, een korte afgeronde sluitplaat, een lange vlakke of een lange hoeksluitplaat. Alle sluitplaten zijn uitgevoerd in 3 mm dik roestvast staal.

Eigenschappen:

- 6.668 N houdkracht (ca. 680 kg).
- Inbouwwitvoering.
- Arbeidsstroom of ruststroom (om te bouwen op locatie).
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren).
- Geschikt voor 12-28V AC/DC.
- Met 5 mm verstelbare schootvanger.
- Getest op 1.000.000 operaties.

DEUROPENER INB. DAGSCH.12/24 VERSTELBAAR 420PTU 12V-28V AC/DC

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10052873
Afmeting sluitplaat	202 X 36 X 3 mm
Merk	MAASLAND
Diode	Voorzien van bipolaire blusdiode
Draairichting (DIN)	Links / rechts
Elektrische stroom	AC Wisselspanning of DC Gelijkspanning
Inbouwdiepte	28 mm
Kleur	RVS - Zwart
Materiaal	RVS
Model hoek sluitplaat	Rechthoekig
Soort product	Elektrische dagschootopener
Toepassing	Insteek- loopslot met blokkeerpal (o.a. Nemef 649/47)
Uitvoering sluitplaat	Zonder nachtschoot sparing
Schootvanger	Verstelbaar - Niet open te flipperen
Spoelbelasting	100% Belastbaar
Signalering	Dagschootsignalering
Aansluitspanning	12-28 Volt
Stroomprincipe	Arbeidsstroom of ruststroom
Type	420PTU

- Voorzien van korte rechte RVS sluitplaat.
- Voorzien van bipolaire blusdiode.
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat).
- Voorzien van 100% belastbare spoelen.
- Voorzien van dagschootsignalering.
- Voldoet aan richtlijnen PKVW G4.
- ANSI lip optioneel per 5 mm te verlengen.

Gerelateerde producten



VERLENGSTUK
ANSI LIP
420PTU/STU
MAASLAND 5MM

Artikelnr.10127260



HOEKSLUITPLAAT
RVS 420 PTU/STU
MAASLAND 50CM

Artikelnr.10127258



SLUITPLAAT RVS
420 PTU/STU
MAASLAND 50CM

Artikelnr.10127259