Burghouwt



BOUWSTOFZUIGER FESTOOL CT 15-Set

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10053255
Merk	FESTOOL
Spanning	230 V
Vermogen	1200 W
Lengte zuigslang	3.5 m
Opbergmiddel	Doos
Variabele toerenregeling	Ja
Luchtverplaatsing	3700 l/min
Zuigkracht (onderdruk)	240 mBar
Soort product	Bouwstofzuiger
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	5 m
Type	CT 15-Set
Reservoir-/filterzakvolume	15/12,5 L
Artikelcode Fabrikant	578450
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549447277

Omschrijving

Stofzuiger CT 15-Set CLEANTEC

De specialist voor reinigingswerkzaamheden.

Ideaal voor reiniging op bouwplaatsen, in werkplaatsen en in kantoren: de CLEANTEC CT 15 heeft een reservoirinhoud van 15 l en zuigt stof, vuil en water op. Dankzij zijn constructie kan de reservoirinhoud volledig benut worden. Ideaal voor langdurig werken zonder verwisselen van de filterzak.

- Uitrusting: reinigingsaccessoires al in de leveringsomvang inbegrepen en in de mobiele stofzuiger opgeborgen
- Mobiel: dankzij de compacte afmetingen, het lichte gewicht en het robuuste onderstel ideaal voor onderweg.
- Intuïtief: touchbediening voor intuïtieve bediening van de mobiele stofzuiger
- Regelbaar: Zuigkrachtregeling met vijf standen
- Vlakke opbergruimte: ideaal voor het opbergen van werkmaterialen
- Handig: eenvoudig vervangbaar standaardfilter vanaf de buitenkant.
- Antistatische functie: tegen statische oplading tijdens het werken

Kenmerken

Antistatische functieMobiele stofzuigers en machines met antistatische werking tegen statische lading bij het werken.

ElectronicRegelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken.

CLEANTECGeïntegreerde bajonetsluiting als verbindingselement tussen stofzuiger en gereedschap.Geschikt voor

- Voor de reiniging van kantoor, werkplaats, garage, voertuig en bouwplaats
- Opzuigen van water

Technische gegevens• Afmetingen (L x B x H) : 472 x 322 x 438 mm• Filteroppervlak : 3.508,00 cm²• Aangesloten vermogen stekkerdoos max. : 2.400 W

Leveringsomvang• Standaardfilter• SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT• Afzuigslang Ø 27/32 x 3,5 m-RAS/CT• Spleetzuigmond D 36 FD-150• Vloerzuigmondstuk D 36 BD 300• Bekledingzuigmond D 36 PD• Handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS• Verlengbuizen D 36 VR-K AS 3x