



MOBIELE BOORSTANDAARD FESTOOL MB 40

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10053262
Aansluiting/opname	Voor Spanhals FastFix
Merk	FESTOOL
Soort product	Mobiele boorstandaard
Type	MB 40
Artikelcode Fabrikant	577970
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549433294
Category Position	100

Omschrijving

Mobiele boorstandaard MB 40 voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-houder. (Niet passend voor CXS/TXS oud modellen 2,6Ah / 10,8V).

Het voorzetstuk om recht te boren. Direct en overal. Het mobiele booraanzetstuk MB 40 is je metgezel als het nauwkeurig moet zijn. Als compact boorhulpmiddel kun je haakse, nauwkeurige en herhaalbare gaten boren, waar je ook werkt. Optioneel verkrijgbaar zijn veelzijdige aanslagen en de nauwkeurige diepte-instelling waarmee je met succes loodrechte boringen, kopzijdeboringen en gatenrijboringen kunt uitvoeren. Voor een goed zicht op de boorplaats kun je de afzuiging rechtstreeks met de grondplaat koppelen. Als extra FastFix-aanzetstuk is hij ideaal voor jouw boortoepassingen in hout, metaal en kunststof en breidt zo de toepassingsmogelijkheden van je Festool accuschroefboormachine uit.

- Precies: Robuust en stabiel gebouwd - voor exacte boringen
- Exacte diepte-instelling: Met nulstand en afleesbare boordiepte tot 50 mm. Indicatie in mm en inch
- Uniek: Met gatenrijfunctie voor boorgaten in het 32-systeem
- Combineerbaar: De boorkop kan snel en zonder gereedschap worden gemonteerd. Met de CENTROTEC-spankop kunnen boorgereedschappen ook snel worden geplaatst en vervangen
- Geïntegreerd: Spaanderafzuiging voor stofzuigers vanaf stofklasse M en slangdiameter D 27
- Gemakkelijke positionering: Markeringen op de grondplaat vereenvoudigen het exacte uitlijnen op het werkstuk

- Stabiel: Rubberen zool voor nauwkeurige uitlijning zonder wegglijden

Gebruik

- Maken van boorgaten onder een hoek van 90°
- Boren van gatenrijen in systeem 32
- Boorgaten voor beslagen en verdekte scharnieren
- Boorgaten voor plateauconsole drager
- Boren in hout, metaal en kunststof
- Takgaten uitboren
- Montagewerkzaamheden
- Keukenbouw
- Meubelindustrie

Technische gegevens • Max. boordiameter zacht hout (forstnerboor) : 40 mm • Max. boordiameter zacht hout (slangenboor) : 16 mm • Grondvlak : 110 x 114 mm • Hoogte : 312 mm • Instelbereik diepte aanslag : 0 - 50 mm • Max. schroef diameter (sjablonen/armaturen) : 4 mm • Uitslag met diepte aanslag, incl. veer : 187 mm • Uitslag zonder diepte aanslag, zonder veer : 203 mm • Aansluiting stofafzuiging Ø : 27 mm • Productgewicht zonder accessoires : 1,4 kg

Leveringsomvang • Gatenrijpin 3 mm • Gatenrijpin 5 mm