



MOBIELE BOORSTANDAARD FESTOOL MB 40-SET

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10053263
Aansluiting/opname	Voor Spanhals FastFix
Merk	FESTOOL
Soort product	Mobiele boorstandaard
Type	MB 40-Set
Artikelcode Fabrikant	577971
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549435540
Category Position	100

Omschrijving

Mobiele boorstandaard MB 40-Set voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-houder. (Niet passend voor CXS/TXS oud modellen 2,6Ah / 10,8V).

Het voorzetstuk om recht te boren. Direct en overal. Het mobiele booraanzetstuk MB 40 is jouw ideale metgezel voor precisiewerk. Dit compacte boorhulpmiddel maakt het mogelijk om haakse, nauwkeurige en herhaalbare gaten te boren, ongeacht de locatie. Met veelzijdige aanslagen en een nauwkeurige diepte-instelling voer je eenvoudig verticale boringen, kopzijdeboringen en gatenrijboringen uit. Voor optimaal zicht op de boorlocatie kun je de afzuiging direct aan de grondplaat koppelen. Als aanvullend FastFix-aanzetstuk is de MB 40 perfect voor boortoepassingen in hout, metaal en kunststof, en vergroot het de toepassingsmogelijkheden van je Festool-accuschroefboormachine.

- Precies: Robuust en stabiel gebouwd - voor exacte boringen
- Exacte diepte-instelling: Met nulstand en afleesbare boordiepte tot 50 mm. Indicatie in mm en inch
- Veelzijdige accessoires: Met parallelaanslag en aanslag voor kopzijdeboringen PA-MB 40 voor nauwkeurig en herhaalbaar boren in plaatranden of geleiderailadapter FSA-MB 40 voor het boren in lange en brede werkstukken
- Uniek: Met gatenrijfunctie voor boorgaten in het 32-systeem
- Combineerbaar: De boorkop kan snel en zonder gereedschap worden gemonteerd. Met de CENTROTEC-spankop kunnen boorgereedschappen ook snel worden geplaatst en vervangen
- Geïntegreerd: Spaanderafzuiging voor stofzuigers

vanaf stofklasse M en slangdiameter D 27

- Gemakkelijke positionering: Markeringen op de grondplaat vereenvoudigen het exacte uitlijnen op het werkstuk
- Stabiel: Rubberen zool voor nauwkeurige uitlijning zonder wegglijden
- Overzichtelijk: Compact en slim verpakt in de Systainer³

Geschikt voor

- Maken van boorgaten onder een hoek van 90°
- Boren van gatenrijen in systeem 32
- Boorgaten voor beslagen en verdekte scharnieren
- Boorgaten voor plateauconsole drager
- Boren in hout, metaal en kunststof
- Takgaten uitboren
- Montagewerkzaamheden
- Keukenbouw
- Meubelindustrie

Technische gegevens• Max. boordiameter zacht hout (forstnerboor) : 40 mm• Max. boordiameter zacht hout (slangenboor) : 16 mm• Grondvlak : 110 x 114 mm• Hoogte : 312 mm• Instelbereik diepte aanslag : 0 - 50 mm• Max. schroef diameter (sjablonen/armaturen) : 4 mm• Uitslag met diepte aanslag, incl. veer : 187 mm• Uitslag zonder diepte aanslag, zonder veer : 203 mm• Aansluiting stofafzuiging Ø : 27 mm• Productgewicht zonder accessoires : 1,4 kg

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 187• Geleiderail adapter FSA-MB 40• Aanslagset PA-MB 40• Gatenrijpin 3 mm• Gatenrijpin 5 mm• Sleutel TX 15