



Omschrijving

LXT 18 V Slagschroevendraaier Zonder accu en lader, in doos De DTD173 is een compacte, krachtige en nauwkeurige slagschroevendraaier met keuze voor acht standen en bouwt voort op het succes van de DTD172. De machine heeft een betere balans doordat het zwaartepunt van de accu is verplaatst. Het bedieningspaneel is naar de achterzijde verplaatst zodat je de modus makkelijk kunt controleren en aanpassen. De verbeterde dimbare ringverlichting kan handmatig aan en uitgezet worden waardoor de machine ook als zaklamp gebruikt kan worden. Bovendien is hij nog compacter dan zijn voorgangers, zodat er beter in de hoek geschroefd kan worden.

- Zeer geavanceerde slagschroevendraaier: 8 instellingen
- 1 hout-stand: Automatische toerenregeling, de machine start op lage snelheid totdat de schroef weerstand in het materiaal krijgt, voorkomt schade aan schroefdraad.
- 1 bout-stand: Auto stop modus bij achteruit draaien, voorkomt dat bout of moer vallen bij demontage.
- 2 T-standen: Voor werken met teks of zelfborende schroeven in zowel dun als dik metaal.
- 4 instelbare toerentallen: van zacht naar medium tot hard naar max.
- Bedieningspaneel aan achterzijde machine; tijdens gebruik eenvoudig modus controleren en aanpassen.
- Snelwisseltoets onder de kop voor het instellen van de slagkracht.
- Programmeerbare voorkeurstand met snelwisseltoets te selecteren.
- Breder bereik aan verbindingen: van lichte tot zware verbindingen (M4 tot M14).
- Voorzien van verbeterde lagering van de as zodat het

SLAGSCHROEVENDRAAIER MAKITA DTD173Z LXT 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10058045
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Aantal slagen (stand 1) maximaal	1100 min
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	18 V
Type motor	BL-motor
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 2) maximaal	2600 min
Aantal slagen (stand 3) maximaal	71752
Maximale koppel (stand 1)	20 Nm
Maximale koppel (stand 2)	50 Nm
Maximale koppel (stand 3)	170 Nm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1100 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2100 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0-3200 min-1
Aantal slagen (stand 4) maximaal	71756
Maximale koppel (stand 4)	180 Nm
Toerental onbelast (stand 4) maximaal	0-3600 min-1
Type	DTD173Z
Artikelcode Fabrikant	DTD173Z
Europees Artikel Nummer (EAN)	0088381779210

bit minder beweegt.

- Voorzien van dimbare ringverlichting in 3 standen voor werken zonder schaduw.
- De verlichting kan handmatig aan en uitgezet worden waardoor de machine ook als zaklamp gebruikt kan worden.
- Ongekend compact: uiterst hanteerbaar voor lastige plekken.
- Goed gebalanceerd: comfortabel voor ook bovenhands werken.
- Comfortabel in gebruik door zijn lage gewicht en de ergonomische, met rubber beklede handgreep.
- Bijzonder energiezuinig en duurzaam dankzij koolborstelloze motor.
- Ideale machine om perfect gecontroleerd en betrouwbaar te monteren.
- Beter beschermd tegen het binnendringen van stof en vocht.

Technische gegevens • Afmeting : 111x81x234 mm (lxbxh) • Geluidsdrukniveau (LPA) : 100 dB(A) • Geluidsvermogeniveau (LWA) : 108 dB(A) • XPT : Ja • LXT : Ja • Variabele toerenregeling (schakelaar) : Ja • Variabele toerenregeling (digitaal) : Ja • T-stand voor zelfborende schroef : Ja • A-stand voor meer controle : Ja • Zelfborende schroef/bout Ø : 4 - 6,3 mm • Bout/schroef 4.6 metrisch minimaal : 5 mm • Bout/schroef 4.6 metrisch maximaal : 20 mm • Bout/schroef 8.8 metrisch minimaal : 3,5 mm • Bout/schroef 8.8 metrisch maximaal : 14 mm • Bout/schroef 10.9 metrisch minimaal : 3,5 mm • Bout/schroef 10.9 metrisch maximaal : 12 mm • Bout/schroef 12.9 metrisch minimaal : 3 mm • Bout/schroef 12.9 metrisch maximaal : 12 mm • Schroef houtdraad (lengte) : 22 - 125 mm

Meegeleverde accessoires • Draaghaak

