



ROTATIELASER ROOD BOSCH GRL 400 H INCL.BATT+ONTV+MEETL+STATIEF+ACC KOFFER

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10066258
Afmeting	188 x 183 x 170 mm (LxBxH)
Beschermingsgraad (IP)	IP 56
Merk	BOSCH
Kleur laserlijn	Rood
Laserklasse	2
Spanning	2 x 1,5 V LR20 (D)
Werkbereik met ontvanger	400 mtr
Werkbereik zonder ontvanger	20 m
Schroefdraad Statief	5/8"-11
Meetbereik	200 m
Soort product	Rotatielaser
Type	GRL 400 H
Gewicht	2 kg

Omschrijving

GRL 400 H Professional Rotatielaser

Klaar voor de bouwplaats – het intuïtieve eenknopstoestel voor nivelleerwerkzaamheden buiten

- Eenknops-bedieningspaneel, elektronische zelfnivelleerfunctie en handig batterijvak
- Constant accurate resultaten met een nauwkeurigheid van $\pm 2,4$ mm over 30 m en een ADS schokwaarschuwingssysteem
- Bestand tegen zware omstandigheden buiten op de bouwplaats dankzij water- en stofbescherming IP56

Gebruikersvriendelijk en klaar voor gebruik – de intuïtieve, eenknops-rotatielaser GRL 400 H is altijd direct klaar voor gebruik bij het uitvoeren van nivelleerwerkzaamheden buiten. Het eenknops-bedieningspaneel, de elektronische zelfnivelleerfunctie en het handige batterijvak maken ongecompliceerd werken met gemakkelijk instellen en eenvoudig vervangen van batterijen mogelijk – zelfs zonder het toestel te verplaatsen. Met een nauwkeurigheid van $\pm 2,4$ mm over 30 m en een ADS schokwaarschuwingssysteem dat aangeeft of de positie van het toestel is veranderd, voorkomt de GRL 400 H nivelleerfouten en levert constant accurate resultaten.

Van het bepalen van afgraaf- en opvulwaarden voor uitgravingen en fundamenten tot en met het nivelleren van betonnen vormen en tuinontwerp levert dit toestel uitstekend werk. Deze rotatielaser is bestand tegen de zware omstandigheden buiten op elke bouwplaats dankzij de water- en stofbescherming IP56.

Technische gegevens
Laserdiode : 635 nm, < 1 mW
Werktemperatuur : -10 – 50 °C
Opslagtemperatuur : 20 – 70

°CNivelleernauwkeurigheid : $\pm 2,4$ mm op 30
mZelfnivelleerbereik : $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$) Nivelleertijd : 15 sKleur
laserpunten : RoodStof- en spatwaterbescherming : IP
56Rotatiesnelheid : 600 min⁻¹ Elektrische voeding : 2 x 1,5 V
LR20 (D) Gewicht : 2 kgCompatibele laserontvanger : LR 1

Leveromvang • Laserontvanger LR 1 Professional • 1 x 9 V
blokbatterij (6LR61) • Batterijvak • 2 x 1,5 V LR20 batterij (D) •
Opbergkoffer • Meetlat GR 240 Professional • Bouwstatief BT
170 HD Professional