



ROTATIELASER ROOD BOSCH GRL 400 H INCL.BATT+ONTVANGER+ACC IN L-BOXX 238

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

GRL 400 H + LR 1 in L-BOXX Professional Rotatielaser

Klaar voor de bouwplaats – het intuïtieve eenknopstoestel voor nivelleerwerkzaamheden buiten

- Eenknops-bedieningspaneel, elektronische zelfnivelleerfunctie en handig batterijvak
- Constant accurate resultaten met een nauwkeurigheid van $\pm 2,4$ mm over 30 m en een ADS schokwaarschuwingssysteem
- Bestand tegen zware omstandigheden buiten op de bouwplaats dankzij water- en stofbescherming IP56

Gebruikersvriendelijk en klaar voor gebruik – de intuïtieve, eenknops-rotatielaser GRL 400 H is altijd direct klaar voor gebruik bij het uitvoeren van nivelleerwerkzaamheden buiten. Het eenknops-bedieningspaneel, de elektronische zelfnivelleerfunctie en het handige batterijvak maken ongecompliceerd werken met gemakkelijk instellen en eenvoudig vervangen van batterijen mogelijk – zelfs zonder het toestel te verplaatsen. Met een nauwkeurigheid van $\pm 2,4$ mm over 30 m en een ADS schokwaarschuwingssysteem dat aangeeft of de positie van het toestel is veranderd, voorkomt de GRL 400 H nivelleerfouten en levert constant accurate resultaten.

Van het bepalen van afgraaf- en opvulwaarden voor uitgravingen en fundamenten tot en met het nivelleren van betonnen vormen en tuinontwerp levert dit toestel uitstekend werk. Deze rotatielaser is bestand tegen de zware omstandigheden buiten op elke bouwplaats dankzij de water- en stofbescherming IP56.

Technische gegevens
Laserdiode : 635 nm, < 1 mW
Werktemperatuur : -10 – 50 °C
Opslagtemperatuur : 20 – 70

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10066279
Afmeting	188 x 183 x 170 mm (LxBxH)
Beschermingsgraad (IP)	IP 56
Merk	BOSCH
Kleur laserlijn	Rood
Laserklasse	2
Spanning	2 x 1,5 V LR20 (D)
Werkbereik met ontvanger	400 mtr
Werkbereik zonder ontvanger	20 m
Schroefdraad Statief	5/8"-11
Meetbereik	200 m
Soort product	Rotatielaser
Type	GRL 400 H

°CNivelleernauwkeurigheid : $\pm 2,4$ mm op 30
mZelfnivelleerbereik : $\pm 8\%$ ($\pm 5^\circ$) Nivelleertijd : 15 sKleur
laserpunten : RoodStof- en spatwaterbescherming : IP
56Rotatiesnelheid : 600 min⁻¹ Elektrische voeding : 2 x 1,5 V
LR20 (D) Gewicht : 2 kgCompatibele laserontvanger : LR 1

Leveromvang • L-BOXX 238 • Laserontvanger LR 1
Professional• Houder• 1 x VARTA oplader• 2 x 1,2 V HR20 (D)
VARTA oplaadbare batterij• 1 x 9V 7HR9V VARTA oplaadbare
batterij