



Omschrijving

GLL 12V-100-33 CG ProfessionalLijnlaser

- Robuust ontwerp met een IP65-classificatie en een met rubber versterkte behuizing zorgt voor betrouwbaarheid onder zware werkomstandigheden
- Handsfree lijnbediening van de drie 360°-laserlijnen via de Levelling Remote-app voor nauwkeuriger en efficiënter werken
- Ervaar ononderbroken werken met de flexibiliteit om te wisselen tussen een 12V Li-Ion-accu en AA-alkalinebatterijen, waardoor er geen uitvaltijd meer is als gevolg van een lege accu of batterij

De GLL 12V-100-33 CG Professional is een robuuste lijnlaser die een eenvoudige en intuïtieve bediening biedt. Deze is ontworpen om bestand te zijn tegen ruige omstandigheden op de bouwplaats met zijn met rubber versterkte behuizing en laservensters en een IP65-classificatie voor stof- en waterdichtheid. Met de Levelling Remote-app kunnen de drie 360°-laserlijnen op afstand worden bediend, voor meer nauwkeurigheid en efficiëntie. Dubbele stroombron (Dual Power) biedt de flexibiliteit om te wisselen tussen de 12V Li-Ion-accu en AA-alkalinebatterijen als back-upstroombron.

Profiteer van de eenvoudige bediening van de GLL 12V-100-33 CG met een nieuw toetsenpaneelontwerp voor het individueel selecteren van de laserlijnen en een grote batterij-aanduiding voor gemak. De lijnlaser is perfect voor het uitlijnen van muren en scheidingswanden, het leggen van tegels en vloeren en de trappenbouw.

Met drie 360°-lijnen kan deze laser gelijktijdig horizontaal en verticaal nivelleren, waardoor grote ruimtes gemakkelijk kunnen worden ingericht met slechts één gereedschap. Om meteen te kunnen beginnen met het werk is de laserontvangermodus van de GLL 12V-100-33 CG altijd

LIJNLASER GROEN BOSCH GLL 12V-100-33 CG 12V 1X2,0AH ACCU+LADER+ACC IN L-BOXX 136

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10066282
Afmeting	139 x 89 x 162 (LxBxH)
Beschermingsgraad (IP)	IP 65
Merk	BOSCH
Gebruiksduur	6 h (Li-Ion) en 4 h (4 x AA) in 3-lijns modus
Kleur laserlijn	Groen
Laserklasse	2
Projectie	3 x 360° lijn
Spanning	12 V Li-ion of 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Werkbereik met ontvanger	100 meter
Werkbereik zonder ontvanger	30 m
Schroefdraad Statief	1/4", 5/8"
Meetbereik	100 m
Soort product	Lijnlaser
Type	GLL 12V-100-33 CG
Gewicht	0.96 kg

geactiveerd. Met de optionele laserontvanger LR 7 Professional kan het werkbereik naar max. 100 meter (radius) worden uitgebreid. De heldergroene laserlijnen bieden een tot vier keer betere zichtbaarheid dan rode lijnen, waardoor precisie bij elke klus gegarandeerd is.

Technische gegevens
Laserdiode : 500 – 540 nm, < 10 mW
Werktemperatuur : -10 – 40 °C
Opslagtemperatuur : -20 – 70 °C
Nivelleernauwkeurigheid : $\pm 0,3$ mm/m
Zelfnivelleerbereik : $\pm 4^\circ$
Nivelleertijd : 4 s
Stof- en spatwaterbescherming : IP65
(met uitzondering van de accu en accuadapter)
Compatibele laserontvangers : LR 7
Leveromvang • L-BOXX 136 • 1 x accu GBA 12V 2.0Ah • Snellaadapparaat GAL 12V-40 Professional • Plafondklem DK 20 Professional • Tas • Laserrichtbord • Universele houder LB 10 Professional