Burghouwt



SCHROEFAUTOMAAT MAKITA DFR552ZJ LXT 18V ZONDER ACCU/LADER+ACC IN MBOX3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10067383
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Automatische schroefaanvoer	Ja
Merk	MAKITA
Diepte-instelling	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Softgrip	Ja
Soort product	Schroefautomaat
Spanning	18 V
Staaldikte maximaal	71254
Type motor	BL-motor
Soort stroomvoorziening	Accu
Toerental onbelast	4500 min-1
Type	DFR552ZJ
Artikelcode Fabrikant	DFR552ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050003966

Omschrijving

LXT 18 V Schroefautomaat 25-55 mm Zonder accu's en lader, in Mbox3De DFR552 onderscheid zich van de DFR551 door een lager toerental (4500) en daardoor een hoger koppel. Hierdoor is de DFR552 ook geschikt om hout op hout te bevestigen. De machine is geschikt voor plastic gebonden schroeven van 25 tot 55 mm. De schroefautomaat is voorzien van een eenvoudig afneembaar neusstuk waardoor de bit eenvoudig is te vervangen en storingen te verhelpen. Het neusstuk is afneembaar zonder het schroeflint te verwijderen en opnieuw te installeren. De machine is voorzien van Push drive technologie waardoor je langer én stiller kunt werken met één acculading.

- LXT 18 V Schroefautomaat voor seriematig schroeven met diepte-instelling.
- Accu schroefautomaat voor plasticgebonden schroeven van 25 tot 55 mm.
- Heeft een lager toerental (4500) en een hoger koppel dan de DFR551. Hierdoor ook geschikt om hout op hout te bevestigen.
- Het neusstuk is in te stellen voor metrische lengte maten per 5 mm van 25 mm t/m 55 mm.
- Voorzien van eenvoudig afneembaar neusstuk waardoor de bit eenvoudig is te vervangen en storingen te verhelpen.
- Het neusstuk is afneembaar zonder het schroeflint te verwijderen en opnieuw te installeren.
- Uitgerust met Push Drive Technology: motor stopt met draaien zodra bevestiging is gemaakt en start weer zodra de volgende bevestiging gezet moet worden.
- Langer en stiller werken met één acculading door Push drive technologie.
- Zeer nauwkeurig instelbaar zonder extra gereedschap.
- Uitgerust met BL-motor waardoor de machine

constant op toeren blijft.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• XPT : Ja• Afmeting : 396x88x211 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (Lpa) : 78 dB(A)• Gipsplaatschroef Ø minimaal : 3,5 mm• Gipsplaatschroef Ø maximaal : 3.9 mm• Houtschroef Ø minimaal : 4 mm• Houtschroef Ø maximaal : 4,2 mm• Lengte schroef minimaal : 25 mm• Lengte schroef maximaal : 55 mm

Meegeleverde accessoires • Mbox3• Kofferinzet/inlay • Draaghaak lang• Schroefbit PH2 4,5x155mm 5 stuks