



BRADTACKER 16GA MAKITA DBN601ZJ LXT 18V ZONDER ACCU/LADER+ACC IN MBOX4

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

LXT 18 V Bradtacker 16GaZonder accu's en lader, in Mbox4

De nieuwe krachtige LXT 18 V bradtacker verwerkt 16 Ga brads van 19 tot 64 mm. Met meer dan 3 brads per seconde (3,3) werk je snel en efficiënt. Het lichte gewicht van 2,6 kg (zonder accu) maakt 'm handzaam en makkelijk in gebruik. Je schakelt eenvoudig tussen enkelvoudig en continu schieten en stelt de diepte in met het draaiwiel. Vastlopers verwijderen je snel zonder gereedschap, en de droogschietbeveiliging voorkomt schade door automatisch te stoppen bij de laatste brads in het magazijn.

- Sterke afwerktacker voor brads van 19 mm tot 64 mm.
- Hoge werksnelheid dankzij een schietcapaciteit van meer dan 3 brads per seconde.
- Bijzonder licht in gewicht, weegt slechts 2,6 kilogram (zonder accu).
- Uitgerust met een keuzesysteem voor enkelvoudig of continu schieten.
- Uiterst geschikt voor het monteren van hout-op-hout verbindingen, architraven, lijsten en glaslatten.
- Eventuele vastgelopen brads zijn makkelijk, zonder gereedschap te verwijderen.
- Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel.
- Beveiliging tegen droog schieten, stopt automatisch bij de laatste 6-9 brads en voorkomt zo schade aan het werkstuk.
- Voorzien van LED-verlichting voor beter zicht op het werkstuk.
- Schiet tot 2750 brads met een volle 5,0 Ah (BL1850B) accu.
- Magazijn voor 110 brads, voorzien van venster voor controle Brad voorraad.
- Door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het binnendringen van stof en

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10071756
Accu (incl.)	Nee
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Softgrip	Ja
Spanning	18 V
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Accubeveiliging	Ja
Diepte-instelling	Ja
Magazijnhoek	0 °
Opbergmiddel	Mbox
Inhoud magazijn	110 stuks
Platform	LXT 18 V
Type motor	BL-motor
Soort product	Bradtacker
Type	DBN601ZJ
Soort stroomvoorziening	Accu
Artikelcode Fabrikant	DBN601ZJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050008039
Draadbreedte	1.6 mm
Draaddikte	1.3 mm
Brad/Nagel lengte	19 t/m 64

vocht.

- Accu beveiliging tegen diepontlading en oververhitting.
- Onderhoud: Controleer en reinig regelmatig de bewegende delen om vuil- en stofophoping te voorkomen. Verwijder vuil met perslucht of een droge doek. Smeer zo nodig incidenteel met PTFE-spray (droge, stofafstotende smering).

Technische gegevens• Afmeting : 276x113x320 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 83dB(A)• Geluidsvermogeniveau (Lwa) : 94 dB(A)• XPT : Ja• Continu schieten : Ja• Enkelvoudig schieten : Ja• Gauge : 16 AWG• Anti-droogschietmechanisme : Ja• Brad lengte minimaal : 19 mm• Brad lengte maximaal : 64 mm• Hout op hout bevestigen : Ja

Meegeleverde accessoires• Mbox4• Kofferinzet/inlay• Draaghaak lang • Neusadapter