Burghouwt



BOOR-/SCHROEFMACHINE MAKITA DDF492RTJ LXT 18V 2X5,0AH ACCU+LADER + ACC MBOX2

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10096084
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	2
Accu (incl.)	Ja
Accubeveiliging	Ja
Capaciteit boren (hout)	76 mm
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Ja
Opbergmiddel	Mbox
Platform	LXT 18 V
Slipkoppeling standen	21
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-550 min1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2100 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Spanwijdte boorhouder	1,5 - 13 mm
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Soort product	Boor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Capaciteit (accu)	5,0 Ah
Type	DDF492RTJ
Type accu	Lithium-Ion
Artikelcode Fabrikant	DDF492RTJ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050011688

Omschrijving

LXT 18 V Boor-/schroefmachine 5,0 Ah accu (2 st), snellader in Mbox2De DDF492 is een vernieuwde en verbeterde, uiterst sterke boor-/schroefmachine, speciaal ontworpen voor zware boor- en schroefwerkzaamheden met grotere diameters. De machine is uitgerust met een koolborstelloze motor en behoudt een constant toerental, ook bij zware belasting. Met een gewicht van 2,7 kilogram (met hoge accu) is het een robuuste en stevige machine. Zwaarder schroefwerk, zoals 10 x 90 mm, vormt geen probleem voor de DDF492.

- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- 2 functies: schroeven en boren.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• XPT : Ja• Afmeting : 179x81x265 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 80 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 88 dB(A)• Aandraaimoment hard maximaal : 130 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 65 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal : 1 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal : 12 Nm• Bout/schroef met houtdraad : 10x90 mm• Cap. Slangenboor L : 50 mm• Cap. Cilinderkopboor L : 76 mm• Cap. Gatzaag L : 152 mm• Aluminium tandwielhuis : Ja

Meegeleverde accessoires • Mbox2• Kofferinzet/inlay • 2 x

Accu BL1850B LXT 18 V 5,0Ah• Snellader LXT DC18RC• Afdekkap LXT 14,4V/18V accu's• Zijhandgreep boor-/schroefmachine• Draaghaak lang• Bitmagazijn• Schroefbit Sl-PH2