Burghouwt



BOOR-/SCHROEFMACHINE MAKITA DDF492Z LXT 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10096085
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	2
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Capaciteit boren (hout)	76 mm
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Doos
Platform	LXT 18 V
Slipkoppeling standen	21
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-550 min1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2100 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Spanwijdte boorhouder	1,5 - 13 mm
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Soort product	Boor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DDF492Z
Artikelcode Fabrikant	DDF492Z
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050011701

Omschrijving

LXT 18 V Boor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in doosDe DDF492 is onze vernieuwde en verbeterde boor-/schroefmachine, speciaal ontwikkeld voor de zware klussen met grote diameters. Dankzij de koolborstelloze motor levert hij constant vermogen, zelfs onder hoge belasting. Met een gewicht van 2,7 kg (incl. hoge accu) is hij robuust én betrouwbaar, ideaal voor intensief werk zoals het schroeven van 10 x 90 mm.

- Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
- Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
- 2 functies: schroeven en boren.
- Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
- Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
- Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
- Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.

Technische gegevens• Type motor : BL-motor• XPT : Ja• Afmeting : 179x81x265 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 80 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 88 dB(A)• Aandraaimoment hard maximaal : 130 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 65 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) minimaal : 1 Nm• Instelbaar koppelbereik (circa) maximaal : 12 Nm• Bout/schroef met houtdraad : 10x90 mm• Cap. Slangenboor L : 50 mm• Cap. Cilinderkopboor L : 76 mm• Cap. Gatzaag L : 152 mm• Aluminium tandwielhuis : Ja

Meegeleverde accessoires • Zijhandgreep boor-/schroefmachine• Draaghaak lang• Bitmagazijn• Schroefbit Sl-PH2