Burghouwt



LIJMSPRAY FRENCKEN CS1661 HIGH TACK DRUKVAT 22.1 LTR

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10096913
Basis bestandsdeel	Synthetische rubbers
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	FRENCKEN
Inhoud	22,1 ltr
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	Van -15°C tot +90°C
Waterbestendig	Ja
Opentijd	2 min
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Lijmspray
Type	CS1661
Droogtijd	48 h
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +28°C Ideaal tussen 10°C en 25°

Omschrijving

CS1661 High Tack Spray in drukvat

• Webspray• Transparant• Gebruiksklaar• Zeer hoge kleefkracht• Snelle krachtopbouw• Hoge eindsterkte• Diverse materialen• Verdubbelen plaatmateriaal, gebogen oppervlakken• Dichloormethaan- en methyleenchloride vrijDe spuitlijm CS1661 is een webspray met een extreem hoge aanvangshechting. Geschikt voor verbinding die meteen belast worden zoals gebogen HPL, buig MDF, trapneuzen en voor het verdubbelen van plaatmateriaal. Qua materialen zie ook CS1212. Deze canister is methyleenchloridevrij.Uiterst sterke verspuitbare contactlijm (webspray) voor het constructief lamineren van alle plaatmaterialen. Door zijn extreem hoge kleefkracht is deze lijm ook zeer geschikt voor gebogen oppervlakken. Toepasbaar op vrijwel alle ondergronden. Verdubbelen van plaatmateriaal in MDF, spaanderplaat, multiplex, massieve kunststofplaten (o.a. Corian®) op zichzelf of onderling. Ideaal voor het creëren van gebogen oppervlakken met buigfineer, buigMDF, plooibare multiplex en massieve MDF platen tot 6 mm, zonder gebruik te maken van mechanische bevestigingen en/ of zichtbare nagelgaten. Geschikt voor het verlijmen van HPL kantenbandjes op kopse delen van plaatmateriaal. Voor het verlijmen van leder, kurk, vilt, tapijt, rubber, schuimrubber, meubelstoffering, textiel, diverse wand- en vloertoepassingen, onderling of op hout, multiplex, betonplex, MDF, spaanderplaat, OSB, vezelcementplaten, hardboard, pleisterwerk, beton, steen, metaal en andere gladde niet-poreuze oppervlakken. (kunststoffen eerst testen).

Technische gegevensOpentijd minimum : 2 - 5 minutenOpentijd maximum : 30 minuten (60 min. voor eenzijdige toepassing)

Let op !!!Niet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen

(PP), Teflon® (PTFE/PFA/FEP) en polystyreen (PS), noch voor toepassingen waar slechtspuntcontact tussen de oppervlakken gerealiseerd kan worden. Nietgeschikt voor het verlijmen van EPDM

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJES FRENCKEN BUS A 80 STUKS 200X300MM

Artikelnr.570509



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX MAAT 10/XL NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.66113G