



Omschrijving

XGT 40 V Max Slagschroevendraaier 230Nm Zonder accu's en lader, in doos. De TD004G is een slagschroevendraaier met een hoog toerental en een maximaal koppel van 230 Nm, door het hoge toerental uiterst snel monteren van schroeven tot maximaal 150 mm. De machine is uitgerust met vier instelbare toerentallen en een T-stand waarmee deze een breed bereik aan verbindingen gemaakt kan worden. Daarnaast is de machine voorzien van ledverlichting voor beter zicht op het werk en is hij comfortabel in gebruik dankzij de goede balans en de ergonomische en handgreep met softgrip.

- XGT 40 V Max slagschroevendraaier met maximaal koppel van 230 Nm.
- Hoog toerental en koppel voor snelle montage van schroeven tot 150 mm.
- 4 instelbare toerentallen: van zacht naar medium tot hard naar max.
- 1 T-stand: Voor werken met teks of zelfborende schroeven in dun metaal.
- Voorzien van ledverlichting voor beter zicht op je werk.
- Breder bereik aan verbindingen: van lichte tot zware verbindingen (M4 tot M14).
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de ergonomische, met softgrip beklede handgreep.

Technische gegevens • Afmeting : 136x86x255 mm (lxbxh) • Geluidsdrukkniveau (LPA) : 97 dB(A) • Geluidsvermogeniveau (LWA) : 108 dB(A) • XPT : Ja • Variabele toerenregeling (schakelaar) : Ja • Variabele toerenregeling (digitaal) : Ja • T-stand voor zelfborende schroef : Ja • Lengte schroef houtdraad

SLAGSCHROEVENDRAAIER 10115MAKITA TD004GZ XGT 40V MAX ZONDER ACCU/LADER+ACC DOOS

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10110103
Aansluiting/opname	1/4" zeskant Vorm E
Aantal slagen (stand 1) maximaal	1900 min
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Soort product	Slagschroevendraaier
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	36 V
Type motor	BL-motor
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Aantal slagen (stand 2) maximaal	3100 min
Aantal slagen (stand 3) maximaal	71752
Maximale koppel (stand 1)	60 Nm
Maximale koppel (stand 2)	130 Nm
Maximale koppel (stand 3)	210 Nm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-1200 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-2100 min-1
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0-3000 min-1
Aantal slagen (stand 4) maximaal	85819
Maximale koppel (stand 4)	230 Nm
Toerental onbelast (stand 4) maximaal	0-3900 min-1
Type	TD004GZ
Artikelcode Fabrikant	TD004GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050008220

minimaal : 22 mm• Lengte schroef houtdraad maximaal : 150 mm• Zelfborende schroef Ø maximaal : 4-6,3 mm• Maximale Ø hout spiraalboor hoog toerental : 10 mm• Maximale Ø metaal spiraalboor hoog toerental : 6 mm• Machineschroef metrisch : 4-8 mm• Standaard bout/schroef metrisch : 5-20 mm• Bout/schroef met hoge treksterkte metrisch : 5-14 mm

Meegeleverde accessoires• Draaghaak lang