



Omschrijving

DTSC 200-BasicAccu-deltaschuurmachine

Accu eraan, licht aan - voor de beste oppervlakken, hoeken en randen. Of je nu in de werkplaats bent of op een lastig bereikbare plek: de accu-deltaschuurmachine DTSC 200 biedt maximale flexibiliteit bij het schuren. De geïntegreerde LED-lichtring verbetert je zicht op het oppervlak en maakt oneffenheden direct zichtbaar al tijdens het schuren. Met zijn royale contactoppervlak schuurt de DTSC 200 moeiteloos grote vlakken, fijne details én randen. Zelfs diepe tussenruimtes en moeilijk bereikbare plekken zijn eenvoudig bereikbaar, zonder dat je van gereedschap hoeft te wisselen. Voor maximale efficiëntie en gelijkmatige resultaten met slechts één apparaat.

- Licht aan: Compacte éénhands-accuschuurmachine met geïntegreerde LED-lichtring.
- Individuele verlichting: Twee lichtmodi op de machine instelbaar - volle verlichting of gedimd licht.
- Meer functies met de Festool App: Met jouw smartphone kun je het licht individueel traploos dimmen en de verlichtingstijd instellen. Zo kun je na het schuren het oppervlak nog eens controleren.
- Innovatieve motorentechnologie: De EC 2.0- motor is robuust en duurzaam en daarbij bijzonder stil en onderhoudsarm.
- Beschermt je werkstuk: De hardmetalen schijfrem voorkomt ongecontroleerd doordraaien bij stationair toerental. Zo kun je de schuurmachine veilig en nauwkeurig op het oppervlak zetten, zonder groeven en zonder extra nabewerking.
- Beschermt je gezondheid: De trillingsdemping zorgt voor comfortabel werken, zelfs bij langdurig gebruik, zodat je handen minder snel vermoeid raken.

Kenmerken

ACCU-DELTASCHUURMACHINE FESTOOL DTSC 200-BASIC

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10118178
Aansluiting stofafzuiging (diameter)	27 mm
Accu (incl.)	Nee
Afmetingen schuurzool	145 mm x 195 mm
Merk	FESTOOL
Diameter excentrische beweging	2.5 mm
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Systainer ³
Soort product	Accu-deltaschuurmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Spanning	18 V
Toerental onbelast	6000 - 10000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Type	DTSC 200-Basic
Constant toerental	Ja
Heropstartbeveiliging	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Artikelcode Fabrikant	577713
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549418420
Category Position	100

Antistatische functie Mobiele stofzuigers en machines met antistatische werking tegen statische lading bij het werken.

StickFix STFS Snel sluitprincipe voor de bevestiging van schuurmaterialen – zonder lijm of klemmen – voor een hoger rendement.

CLEANTEC Geïntegreerde bajonetsluiting als verbindingselement tussen stofzuiger en gereedschap.

Trilbeveiliging Bijzonder hoge balanskwaliteit voor een optimale rustige loop bij het schuren en extra snelheidsreductie bij hoge trillingen voor gezondheidsvriendelijk werken.

MPE-schuurzool Schuurzolen en steunschijven van hoogwaardig en slijtvast materiaal voor een langere levensduur

Turbo-afzuiging De turbo-afzuiging zorgt voor een schone, stofvrije lucht en vrij zicht bij het werk.

Protector Beschermt steunschijven en materiaal bij het werken langs randen.

EC TEC II Het EC-TEC aandrijfconcept staat voor een buitengewone krachtontplooiing bij een uiterst gering energieverbruik.

Electronic Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken.

Geschikt voor

Zwaartepunten voor de toepassingen

Tafels, oppervlakken, deuren, deurkozijnen, raambalken, binnen- en buitentrappen, houtwerk, houten gevels, daklijsten, kleine oppervlakken in de droogbouw, omheiningen, meubelrestauratie, balkonplanken en nog veel meer

Technische gegevens Gewicht zonder accessoires : 1,6 kg Verlichting (ingebouwd) : Ja

Meegeleverd • Systainer SYS3 M 187 • Schuurzool SSH Delta 200 • Stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 • Protector PR DTSC 200

