Burghouwt



BOOR-/SCHROEFMACHINE MAKITA DDF490Z LXT 18V ZONDER ACCU/LADER + ACC IN DOOS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10124169
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	2
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Capaciteit boren (hout)	20 mm
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Merk	MAKITA
Elektrische rem	Ja
Lader (incl.)	Nee
Opbergmiddel	Doos
Platform	LXT 18 V
Slipkoppeling standen	20
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	18 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-500 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-1900 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Spanwijdte boorhouder	1,5 - 13 mm
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Soort product	Boor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	DDF490Z
Artikelcode Fabrikant	DDF490Z
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050009845

Omschrijving

LXT 18 V Boor-/schroefmachine Zonder accu's en lader, in doosDe DDF490 is een boor-/schroefmachine die compact en licht van gewicht is. Ideaal voor regelmatig, maar niet dagelijks gebruik, en geschikt voor gemiddeld schroefwerk. De machine is voorzien van een koolborstelloze motor en weegt slechts 1,4 kilogram (met een lage accu). Dankzij het compacte formaat is de machine uitstekend in balans, wat zorgt voor optimaal werkcomfort.

- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije machine dankzij koolborstelloze motor.
- Compact en licht in gewicht. Slechts 1,4 kilogram.
- 2 functies: boren en schroeven.
- De machine ligt prettig in de hand en de ergonomische handgreep met softgrip biedt extra werkcomfort.
- Variabele elektrische toerenregeling voor optimaal schroefwerk.
- Uiterst geschikt voor allround boor- en schroefwerkzaamheden.

Technische gegevens• Afmeting : 167x81x237 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 78 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 89 dB(A)• Type motor : BL-motor• XPT : Ja• Houtschroef/-bout Ø : 6 mm• Lengte schroef : 75 mm• Metaal spiraalboor Ø 1,5 - 13 mm• Trappenboor Ø : 4 - 32 mm• Verzinkboor Ø : 5 - 25 mm• Gatzaag Ø : 14 - 51 mm• Houtspiraalboor Ø : 3 - 20 mm• Speedboor Ø : 6 - 40 mm• Slangenboor hout Ø : 6 - 38 mm• Slangenboor hout met spijkers Ø : 10 - 38 mm• Bekistingsboor Ø : 8 - 30 mm• Forstnerboor Ø : 10 - 35 mm• Scharnierboor Ø : 15 - 35 mm• Cilinderkopboor Ø : 25 - 38 mm• Multiboor Ø : 3 - 14 mm• Glas- en keramiekboor Ø : 3 - 12 mm• Instelbaar koppelbereik (circa) : 1 - 5 Nm• Aandraaimoment hard maximaal : 50 Nm• Aandraaimoment zacht maximaal : 27 Nm