



Omschrijving

XGT 40 V Max Klopboor-/schroefmachine Zonder accu's en lader in doos Krachtige klopboor-/schroefmachine met drie mechanisch instelbare toerentallen (650/1800/2400 min⁻¹). De medium stand (1800 min⁻¹) is ideaal voor het snel inschroeven van grote schroeven tot wel 8×400 mm in douglas of vuren. Dankzij de toevoeging van een medium toerental is het instelbereik vergroot, waardoor de machine nauwkeuriger kan worden afgestemd op uiteenlopende boorwerkzaamheden. Zo kan hij moeiteloos werken met slangenboren tot 50 mm en gatzagen tot en met 152 mm. Daarnaast is de machine veilig in gebruik: bij plotselinge toerentalreductie of het vastlopen van een boor grijpt Active Feedback sensing Technology (AFT) in en schakelt de machine direct uit.

- Uiterst sterk voor zware boor-/schroefklussen met grotere diameters.
- 3 functies: schroeven, boren en klopbooren.
- 3 mechanisch instelbare toerentallen (650/1800/2400 min⁻¹) voor nauwkeurig boren (bijv. gatzagen)
- Medium stand (1800 min⁻¹) voor snel inschroeven van grote schroeven tot 8×400 mm in douglas of vuren.
- Bij plotselinge reductie in toeren of bij klemmen van de boor in het materiaal treedt Active Feedback sensing Technology (AFT) in werking en schakelt de machine uit.
- Uitgerust met een elektronische slipkoppeling met 25 standen in hoog, 30 in medium en 41 in laag toerental.
- Draaiwiel in de voet om het gewenste koppel snel digitaal in te stellen.
- Sterke machine die toch compact gebouwd is.
- Geschikt voor buiten gebruik, door eXtreme Protection Technology (XPT) goed beschermd tegen het

KLOPBOOR-/SCHROEFMACHINE MAKITA HP003GZ XGT 40V MAX ZONDER ACCU/LADER+ACC DOOS

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10124173
Aansluiting/opname	13 mm snelspanboorkop met asblokkering
Aantal versnellingen	3
Capaciteit boren (hout)	20 mm
Capaciteit boren (metaal)	20 mm
Merk	MAKITA
Lader (incl.)	Nee
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Doos
Platform	XGT 40 V Max
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	36 V
Spanwijdte boorhouder	1,5 - 13 mm
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0-650 min-1
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-1800 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Accu (incl.)	Nee
Accubeveiliging	Ja
Elektrische rem	Ja
Slipkoppeling standen	41
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Maximaal aantal slagen onbelast	36000 min-1
Aantal slagen (stand 1) maximaal	9750 min
Aantal slagen (stand 2) maximaal	27000 min
Capaciteit boren (steen)	20 mm
Soort product	Klopboor-/schroefmachine
Soort stroomvoorziening	Accu
Type	HP003GZ
Artikelcode Fabrikant	HP003GZ
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050014801
Toerental onbelast (stand 3) maximaal	0 - 2400 min-1

binnendringen van stof en vocht.

- Duurzame, energiezuinige en onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing.
- Communicatie tussen machine en accu maximaliseert de werking van de machine en de beveiliging van de accu.
- Comfortabel in gebruik dankzij goede machine balans en de ergonomische, met softgrip beklede handgreep.

Technische gegevens • Afmeting : 197x86x284 mm (lxbxh) • Geluidsdrukniveau (LPA) : 85 dB(A) • Geluidsvermogeniveau (LWA) : 96 dB(A) • Type motor : BL-motor • XPT : Ja • AFT : Ja • Aluminium tandwielhuis : Ja • Houtschroef/-bout Ø : 10 mm • Lengte schroef : 90 mm • Metaal spiraalboor Ø 1,5 - 20 mm • Trappenboor Ø : 4 - 38 mm • Verzinkboor Ø : 5 - 25 mm • Gatzaag Ø : 14 - 152 mm • Houtspiraalboor Ø : 3 - 20 mm • Speedboor Ø : 6 - 40 mm • Slangenboor hout Ø : 6 - 50 mm • Slangenboor hout met spijkers Ø : 10 - 38 mm • Bekistingsboor Ø : 8 - 38 mm • Forstnerboor Ø : 10 - 50 mm • Scharnierboor Ø : 15 - 35 mm • Cilinderkopboor Ø : 25 - 92 mm • Lamellenschuurrol Ø : 30 - 100 mm • Multiboor Ø : 3 - 14 mm • Cirkelsnijder Ø : 30 - 200 mm • Glas- en keramiekboor Ø : 3 - 16 mm • Steenboor Ø : 3 - 20 mm • Grondboor Ø : 20 - 40 mm • Instelbaar koppelbereik (circa) : 1 - 45 Nm • Aandraaimoment hard maximaal : 150 Nm • Aandraaimoment zacht maximaal : 88 Nm

Meegeleverde accessoires • Zijhandgreep
Klopboor-/schroefmachine • Diepteanslag
klopboor-/schroefmachine • Draaghaak
lang • Bitmagazijn • Schroefbit SL-PH2