Burghouwt



HOUTREPARATIEPASTA BIO FLEX REPAIR CARE ALLROUND COMP. A 300ML + COMP. B 100ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10127190
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	REPAIR CARE
Dichtheid	1.08 kg/dm3
Inhoud	100 + 300 ml
Kleur	Transparant licht bruin
Overschilderbaar	Ja
Schuur- en overschilderbaar na	12 uur bij (20 °C*)
Verwerkingstemperatuur	0°C tot +35°C
Vochtbestendig	Ja
Voorbehandelen met	DRY FIX UNI
Verwerkingstijd	15 min
Soort product	Houtreparatiepasta
Laagdikte	5 - 50 mm

Omschrijving

BIO FLEX™ ALLROUND

De eerste gecertificeerde epoxy houtreparatiepasta met 40% biobased grondstoffen voor alle soorten reparaties, het hele jaar door.(Na 12 uur schuur- en overschilderbaar*).

Ideaal voor het permanent repareren van alle soorten houtrot en -aantastingen gedurende het hele jaar. Bevat 40% biobased grondstoffen.

Geschikt voor• Het permanent repareren van beschadigd en rot hout van o.a. kozijnen, deuren, trappen en meubels.• Het verlijmen en vullen van scheuren, noesten en (open) verbindingen.• Het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen.• Toepassing binnen en buiten.

Eigenschappen• 'OK BIOBASED' gecertificeerd door TÜV Austria; 1 ster.• Bevat 40% biobased grondstoffen• Na 12 uur schuur- en overschilderbaar*• Gemakkelijk en prettig te verwerken.• Permanente reparaties: blijvend herstel (geen tijdelijke oplossing).• De reparatiepasta gedraagt zich als hout: het product is op dezelfde manier na te bewerken en te schilderen en beweegt met het hout mee.• Ook toepasbaar op andere materialen dan hout, zoals metselwerk, gips, beton, metaal.

*Dit is een indicatie voor een reparatie met een laagdikte van 1 cm bij 20ºC. De uitharding kan afwijken door o.a. schommelingen in temperatuur, laagdikte en luchtvochtigheid.

HoudbaarheidZie etiket; bij opslag en vervoer tussen 5 en 40ºC

Hoe te gebruiken

Stap 1

Behandel het kale hout voor met DRY FIX® UNI.

Stap 2

Doseer BIO FLEX™ ALLROUND op een mengplateau met behulp van het EASY•Q™-doseerpistool met de schuif naar achteren.

Stap 3

Meng de componenten A (groen) en B (transparant oranje/bruin) met een EASY•Q™ rvs modelleermes tot de kleur egaal is.

Stap 4

Verdeel de gemengde BIO FLEX™ ALLROUND in een dunne laag over het mengplateau.

Stap 5

Breng BIO FLEX™ ALLROUND aan en verwijder daarbij overtollig product direct.

Stap 6

Schuur het behandelde oppervlak licht op voor het aanbrengen van een verflaag.

Gerelateerde producten



DOSEERPISTOOL HIGH PERFORM. REPAIR CARE 2 COMPONENTEN

Artikelnr.570123



MODELLEERMESSENSET REPAIR CARE EASY Q 4-DELIG RVS 3, 5, 10, 15CM

Artikelnr.570110



VOORSTRIJK DRY FIX UNI KLEIN REPAIR CARE FLACON 80ML COMP. A + 40ML COMP. B

Artikelnr.570102