



DEUROPENER INB. DAGSCH.12/24 VERSTELBAAR 420STU 12V-28V AC/DC AFGERONDE VOORPLAAT

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

Speciale elektrische deuropener die in het kozijn tegenover de dagschoot

van het Maasland centraalslot 4960 of Nemef centraalslot 649-47 wordt

ingebouwd om deze te vergrendelen of te ontgrendelen. Doordat het

mechanische slot voorzien is van een dagschootblokkering en de

elektrische deuropener voorzien van een speciale ANSI lip is de

dagschoot niet terug te duwen als de deur is vergrendeld (niet te

“flipperen”). Hiermee voldoet deze deuropener aan de richtlijnen Politie

Keurmerk Veilig Wonen voor toegangsdeuren gemeenschappelijke

ruimten. Voorzien van 5 mm verstelbare schootvanger. Keuze uit een

korte rechte sluitplaat, een korte afgeronde sluitplaat, een lange vlakke of

een lange hoeksluitplaat. Alle sluitplaten zijn uitgevoerd in 3 mm dik

roestvast staal.

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10127223
Afmeting sluitplaat	202 X 33.5 X 3 m
Merk	MAASLAND
Diode	Voorzien van bipolaire blusdiode
Draairichting (DIN)	Links / rechts
Elektrische stroom	AC Wisselspanning of DC Gelijkspanning
Inbouwdiepte	25 mm
Kleur	RVS - Zwart
Materiaal	RVS
Model hoek sluitplaat	Afgerond
Soort product	Elektrische dagschootopener
Toepassing	Insteek- loopslot met blokkeerpal (o.a. Nemef 649/47)
Uitvoering sluitplaat	Zonder nachtschoot sparing
Schootvanger	Niet verstelbaar - Niet open te flipperen
Spoelbelasting	100% Belastbaar
Signalering	Dagschootsignalering
Aansluitspanning	12-28 Volt
Stroomprincipe	Arbeidsstroom of ruststroom
Type	420STU

Eigenschappen:

- 6.668 N houdkracht (ca. 680 kg).
- Inbouduitvoering.
- Arbeidsstroom of ruststroom (om te bouwen op locatie).
- Universeel toepasbaar (voor links- en rechtsdraaiende deuren) .
- Geschikt voor 12-28V AC/DC.
- Met 5 mm verstelbare schootvanger.
- Getest op 1.000.000 operaties.
- Voorzien van korte afgeronde RVS sluitplaat.
- Voorzien van bipolaire blusdiode.
- Voorzien van rvs schroeven (bevestiging sluitplaat).
- Voorzien van 100% belastbare spoelen.
- Voorzien van dagschootsignalering.
- Voldoet aan richtlijnen PKVW G4.
- ANSI lip optioneel per 5 mm te verlengen.

Gerelateerde producten



VERLENGSTUK
ANSI LIP
420PTU/STU
MAASLAND 5MM

Artikelnr.10127260



HOEKSLUITPLAAT
RVS 420 PTU/STU
MAASLAND 50CM

Artikelnr.10127258



SLUITPLAAT RVS
420 PTU/STU
MAASLAND 50CM

Artikelnr.10127259