



Omschrijving

RTS 400 REQ-Plus Vlakschuurmachine

De compacte éénhand-vlakschuurmachine. Ideaal om langdurig en moeiteloos bovenhands te schuren. En als vlakschuurmachine, deltaschuurmachine of excenterschuurmachine uitgerust met een maximale flexibiliteit voor individuele taakstellingen: de nieuwe generatie RTS, DTS en ETS 125. Representatief hiervoor zijn de compacte vorm, een gewicht van slechts 1,2 kg en de nieuw ontwikkelde MMC regelelektronica, die met een constant en krachtig toerental een wel 25 % hogere afnamecapaciteit garandeert. Misschien niet spectaculair, maar wel zo overtuigend - de vele doordachte details: bijv. de geïntegreerde Longlife-stofopvangzak voor stofvrij werken, de aangenaam aandoende softgrip inlegstukken bij de handgreep tot de PROTECTOR randbescherming voor minder nabewerking. De nieuwe generatie compacte schuurmachines RTS, DTS, ETS: Zichtbaar, voelbaar en zelfs hoorbaar beter.

- Moeiteloos werken: met de compacte ergonomische vorm, een gewicht van slechts 1,2 kg en een perfect uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Met wel 25 % meer afname nog sneller het beste resultaat door de nieuwe MMC regelelektronica. Onbelast toerental = werktoerental. Het vermogen van 250 watt wordt direct overgebracht op het werkstuk
- Gezond en minder nabewerking: Naar keuze in de stofvrij-combinatie met mobiele stofzuiger of Longlife-stofopvangzak en PROTECTOR ter bescherming van kozijnen en panelen
- Voor langdurig gebruik: de Longlife-stofopvangzak van extra duurzaam polyester-vlies die geleegd kan worden en herbruikbaar is (TNO goedgekeurd)
- Veilig afzuigen met het nieuwe CLEANTEC verbindingssysteem: de geïntegreerde bajonetafsluiting verbindt de aansluitmof van de

VLAKSCHUURMACHINE FESTOOL RTS 400 REQ-PLUS 230V 250W + ACC IN SYSTAINER SYS3 M 187

Bekijk in onze webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10136206
Aansluiting stofafzuiging (diameter)	27 mm
Aantal schuurbewegingen	12000 - 24000 min-1
Merk	FESTOOL
Afmetingen schuurzool	80 mm x 130 mm
Diameter excentrische beweging	2 mm
Kabellengte	4 m
Softgrip	Ja
Soort product	Vlakschuurmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Toerental onbelast	6000 - 12000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	250 W
Type	RTS 400 REQ-Plus
Constant toerental	Ja
Heropstartbeveiliging	Ja
Opbergmiddel	Systainer ³
Softstart	Ja
Artikelcode Fabrikant	578926
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549472927
Category Position	100

zuigslang veilig en snel met de afzuigaansluiting van het elektrisch gereedschap. En is net zo gemakkelijk los te maken. U bepaalt het tijdstip – en niet het toeval

Kenmerken

Antistatische functie Mobiele stofzuigers en machines met antistatische werking tegen statische lading bij het werken.
CLEANTEC Geïntegreerde bajonetsluiting als verbindingselement tussen stofzuiger en gereedschap.
Electronic Regelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken.
Protector Beschermt steunschijven en materiaal bij het werken langs randen.
MPE-schuurzool Schuurzolen en steunschijven van hoogwaardig en slijtvast materiaal voor een langere levensduur.
Trilbeveiliging Bijzonder hoge balanskwaliteit voor een optimale rustige loop bij het schuren en extra snelheidsreductie bij hoge trillingen voor gezondheidsvriendelijk werken.

Plug it Afneembaar en omwisselbaar netsnoer met veiligheidssluiting voor een snelle ombouw.
Turbo-afzuiging De turbo-afzuiging zorgt voor een schone, stofvrije lucht en vrij zicht bij het werk.
StickFix STFS Snel sluitprincipe voor de bevestiging van schuurmaterialen – zonder lijm of klemmen – voor een hoger rendement.

Toepassingen

- Ideaal bij verticale vlakken of bovenhands werken
- Schuren met één hand van kleine en smalle vlakken
- Afschuren van verf en lak van kozijnen
- Schuren van vlak natuurhout en fineren vóór het lakken – met name van meubels
- Schuren nabij randen van verschillende materialen

Leveromvang

- Plug it-kabel (4m) H05 RN-F-4
- Protector PR RTS-R 80x133
- Schuurzool SSH 80 x 130 mm
- Stofopvangzak SB-Longlife RTS/DTS/ETS
- Lichtmodule LM-RTS
- Systainer³ SYS3 M 187