Burghouwt



LIJMSPRAY SPRAYBOND XF EPDM PREMIUMFOL BLIK 750ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10136866
Afdamptijd	Ca 2 min.
Basis bestandsdeel	SBR - Hars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	PREMIUMFOL
Inhoud	750 ml
Kleur	Transparant
Temperatuurbestendigheid	-20°C tot +70°C
Waterbestendig	Ja
Opentijd	4 min
Vochtbestendig	Ja
Soort product	Lijmspray
Type	XF
Verwerkingstemperatuur	Minimale temperatuur +10˚C

Omschrijving

Lijmspray spraybond XF

• Goede verspuitbaarheid• Enkelzijdige toepassing van ondergrond meestal mogelijk, bespaart arbeidstijd• Zeer korte afdamptijd van ca. 2 minuten• Lange open tijd (max. 4 uur – restkleverigheid 24-48 uur)• Corrigeerbaar gedurende de open tijd• Snelle krachtopbouw• Hoge eindsterkte• Aan te brengen op zeer veel soorten isolatiematerialen (ook zonder cachering)• Ook te gebruiken bij dampschermen, zoals Premiumfol Top/Top XS, en lichte bouwmaterialen• Temperatuur bestendigheid van -20˚C tot +70˚C

Premiumfol Spraybond XF is een verspuitbare transparante contactlijm op basis van SBR – Hars. Premiumfol Spraybond XF is vrijvan Dichloormethaan (DCM) en methyleenchloride, alsmede tolueenvrij en dus minder schadelijk voor mens en milieu.

Premiumfol Spraybond XF is geschikt voor verlijming van Premiumfol EPDM op vele ondergronden, zoals hout, beton, metalen als aluminium, staal, zinkplaat. Daarnaast op vele isolatiematerialen, zoals EPS, XPS, PU en PIR (zowel met als zonder aluminium cachering). Premiumfol Spraybond XF kan in de meeste gevallen 1 zijdig worden aangebracht, waarbij het volstaat om uitsluitend de ondergrond met deze contactlijm in te spuiten en vervolgens het Premiumfol EPDM aan te brengen. Voor daken hoger dan 4 meter en/of projecten groter dan 40 m² dient de lijm tweezijdig te worden toegepast.

Premiumfol Spraybond XF heeft een open verwerkingstijd* van max. 4 uur. Dankzij de restkleverigheid van 24-48 uur is het uitvoeren van correcties gedurende deze periode zelfs nog mogelijk. De afdamptijd** is ca. 2 minuten. Beide waarden zijn bepaald bij 20˚C/65% R.V. en een

houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg. Bij afwijkende relatieve luchtvochtigheid, materiaal- en omgevingstemperatuur zijn andere open tijden en afdamptijden vantoepassing.Premiumfol Spraybond XF heeft een houdbaarheid van minimaal 18 maanden na productie. Zie de BB-datum (“Best Before-datum”) op de verpakking.* de tijd dat de lijm nog hecht na aanbrengen

VewerkingPremiumfol Spraybond XF spuitbus of canister goed schudden voor gebruik. De te verlijmen materialen moeten schoon, droog, vocht-, vet enolievrij zijn. De lijm in een droge omgeving verwerken bij een minimale temperatuur van +10˚C. Zorg ervoor dat de lijm als de te verlijmenPremiumfol EPDM Dakbedekking voldoende geacclimatiseerd worden. Lijm het gewenste oppervlak voldoende en steeds volledig in. Een overlapvan 50% tot 75% van de lijmlagen is hierbij noodzakelijk. Verbruik/opbrengst bij éénzijdige applicatie is ca. 6-8 m² per spuitbus van 750 ml. Verbruik/opbrengst bij tweezijdige applicatie is ca. 4 m² per spuitbus van 750 ml. Deze waarden kunnen variëren volgens de omgevingstemperatuur, relatieve vochtigheid en type ondergrond.

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJES BURGHOUWT BUS A 200 STUKS 280X280MM

Artikelnr.690551



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX MAAT 10/XL NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.239112



WERKHANDSCHOEN OXXA X-PRO-FLEX NITRIL COATING ZWART/GRIJS

Artikelnr.66113G