Burghouwt



CONNECTION BOX TLB-CB3 THUISLINK 24 VDC NO/NC 230V

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10159439
Afmeting	106x75x248mm (BxHxL)
Merk	THUISLINK
Koppelbaar	Ja
Spanning	230 V
Soort product	Connection box
Type	TLB-CB3

Omschrijving

Connection box

THUISLINK Connection Box TLB-CB3

De Thuislink Connection Box TLB-CB3 is een compacte en veelzijdige unit, uitgerust met het FireAngel WRLYM-NB relais en een gestabiliseerde 24V voeding. Deze box biedt installateurs maximale flexibiliteit dankzij de meerdere aansluitmogelijkheden en de mogelijkheid om zowel batterij- als net-gevoede rookmelders draadloos te koppelen. Met twee 24V NO/NC-contacten en een triggermechanisme zorgt het systeem, met een handige testfunctie en nevenindicator, voor de automatische sluiting van deuren of ventilatiekleppen, wat bijdraagt aan een rookvrije vluchtweg. Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid met een alarmflitslicht voor betere zichtbaarheid en een handbrandmelder voor directe alarmactivatie. Dankzij de Plug & Play-oplossing wordt de montagetijd aanzienlijk verkort. Enkel de rookmelders hoeven draadloos te worden gekoppeld, De 230V voeding wordt eenvoudig aangesloten met de meegeleverde stekker voor een standaard stopcontact. Terwijl de vrijloopdeurdranger bedraad wordt aangesloten op de Thuislink Connection Box.

ToepassingGeschikt voor integratie met domoticasystemen, het in- en uitschakelen van apparaten zoals CV-ketels en WTW-ventilatiesystemen, aansturing van nevenindicatoren, doormelding naar een alarmcentrale, toepassingen in thuiszorg en brandmeldsystemen, en besturing van deuropeners en vrijloopdeurdrangers.

Specificaties• Uitgang: 24VDC NO/NC / 0,1A gestabiliseerde voeding• Output : 24 VDC• Triggeringang: Intern 24VDC Plug &

Play• Testfunctie: Voor zowel vrijloopdeurdrangers als het Wi-Safe netwerk• Nevenindicatorfunctie: Led rood en groen• LED-indicatie: Voor stand-by, back-up en alarmstatussen• Draadloos koppelbaar : Ja• Montage: Eenvoudig te installeren met behulp van een praktische montageplaat• Plaatsing: Kan worden gemonteerd in de meterkast of direct boven de deur als nevenindicator• Garantie: 2 jaar• Wi-Safe 2 draadloze technologie: Ondersteunt meerdere Wi-Safe 2- apparaten in één netwerk. Biedt niet alleen draadloze koppeling, maar ook opties voor monitoring en beheer op afstand via een gateway. Deze oplossing biedt een snelle, betrouwbare en veelzijdige installatie voor uiteenlopende toepassingen.