Burghouwt



# ACCU-SCHROEFBOORMACHINE FESTOOL TXS 18 TBX4,0 I-PLUS + ACCU'S+ACC+SYST

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 10160657 |
| Aansluiting/opname | 10 mm snelspanboorkop |
| Aantal versnellingen | 2 |
| Accu (incl.) | Ja |
| Accubeveiliging | Ja |
| Acculading indicator | Ja |
| Capaciteit boren (hout) | 35 mm |
| Capaciteit boren (metaal) | 10 mm |
| Merk | FESTOOL |
| Lader (incl.) | Ja |
| Opbergmiddel | Systainer³ |
| Slipkoppeling standen | 13 |
| Spanning | 18 V |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 0-470 min-1 |
| Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 0-1600 min-1 |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Verlichting (ingebouwd) | Ja |
| Spanwijdte boorhouder | 1-10 mm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Soort product | Accu-schroefboormachine |
| Soort stroomvoorziening | Accu |
| Capaciteit (accu) | 4,0 Ah |
| Type | TXS 18 TBX 4,0 I-Plus |
| Type accu | BP 18 TBX 4 C-ASI |
| Artikelcode Fabrikant | 579347 |
| Europees Artikel Nummer (EAN) | 4014549480281 |

## Omschrijving

TXS 18 TBX 4,0 I-PlusAccu-schroefboormachine

De krachtpatser onder de compacte schroefmachines. Met krachtige 18 V power.Licht, compact en indrukwekkend sterk. De 18 volt compacte schroefmachine TXS 18 is je ideale hulp voor diverse, dagelijkse klussen. De klassieke T-vorm zorgt voor een gemakkelijke hantering en een korte afstand tot het werkstuk. Diverse aanzetstukken lossen de moeilijkste toepassingen op, perfect ook voor krappe plaatsen of hoeken. Een snelle gereedschapswissel wordt gegarandeerd door de FastFix-aansluiting en het CENTROTEC-systeem.Slimme details zoals de bithouder, de lichtregeling en de dekselvak-systainer³ maken van de TXS 18 een compacte krachtpatser met praktische speciale uitrusting.

- Overtuigende ergonomie en laag gewicht om gemakkelijk te boren en schroeven
- De compacte en handzame constructie maakt het werk ook op krappe plaatsen eenvoudiger
- Snel en zonder gereedschap wisselen naar boren, schroeven, hoekboren en hoekschroeven dankzij FastFix-aansluiting
- De diepteaanslagen en de excenteradapter maken extra dieptebegrensd en dicht bij de kant schroeven mogelijk
- Inclusief verwisselbare CENTROTEC-boorkop en 10 mm FastFix-snelspanboorkop
- Diverse aanzetstukken voor diverse toepassingen. Alle aanzetstukken van de actuele 18 V-schroefmachines zijn uitwisselbaar voor CXS 18 en TXS 18
- Hoogwaardige tabless 18V-accu met oplaadaanduiding en 4,0 Ah meegeleverd
- Duurzaam ook dankzij koolborstelloze EC-TEC-motor
- Geïntegreerd magnetische bithouder
- Optimale verlichting van het werkgebied door bijschakelbare LED-verlichting (in combinatie met een

Bluetooth® accu ook via de Work-app regelbaar)

- Voor linkshandigen kan met behulp van de Work-app de rechts-/links-omschakelaar omgekeerd worden, zodat de schakelaar in de hoofdtoepassing - rechts draaiend - niet meer storend in het greepbereik van de linkshandige zit (alleen in combinatie met een Bluetooth® accu mogelijk)
- De TXS 18 wordt geleverd in de praktische dekselvaksystainer³ voor snelle toegang tot boor- en schroefaccessoires
- Gewoon mobiel: de TXS 18 komt in de praktische Systainer³ en kan zo voor het eenvoudige transport van de werkplaats naar de bouwplaats perfect geïntegreerd worden in de bedrijfswageninrichting van bott
- 13-traps instelling en uitschakeling van het draaimoment voor exact schroeven
- Robuuste en aan beide zijden monteerbare riemclip

Kenmerken

ElectronicRegelbaar toerental voor op het materiaal afgestemd werken.

FastFixVergemakkelijkt het wisselen van gereedschap bij het frezen, zagen, schaven, schuren, boren en schroeven.

KoppelbegrenzingIntelligente techniek levert voor elk materiaal de optimale kracht.

EC-TEC-motorHet EC-TEC aandrijfconcept staat voor een buitengewone krachtontplooiing bij een uiterst gering energieverbruik.

Geschikt voor• Meubel-, beslag- en keukenmontage• Montage van plinten, verpakkingen, lampen, gordijnen• Interieurverbouw• Productie van gevelbekledingen en terrasvloeren• Lichte en gemiddelde boor- en schroefwerkzaamheden in hout, metaal en kunststof• Schroeven in hout tot 6x240 mm• Boren in hout tot 35 mm met forstnerboren

Technische gegevens• Draaimomentinstelling 1e / 2e versnelling : 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm• Max. draaimoment hout/staal : 22/40 Nm• Schroeven in vuren/grenen tot  : 6 mm• Gereedschapsopname in boorspindel : 1/4 " zeskant

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 187• 2 x Tabless accu BP 18 TBX 4 C-ASI• Snellader TCL 6• Snelspanboorkop BF-FX 10• Boorkop WH-CE CENTROTEC• CENTROTEC magneet-Bithouder BH 60 CE-Imp• Riemclip• Bit PZ 2