



DIAMANTBOORMACHINE DROOG MAKITA DBM130 230V 1700W + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze
webshop



Omschrijving

230 V Diamantboormachine droogIn koffer

Deze diamantboormachine is geschikt voor droog boren in diameters van 14 tot 132 mm en is standaard voorzien van een M18 x 2,5 mm aansluiting. De softstart zorgt voor een rustige aanloop en het constante toerental draagt bij aan een gelijkmatige werking, ook onder belasting. Voor extra veiligheid is de machine voorzien van een slipkoppeling en motortemperatuurbewaking. Met de 2-toerenregeling, 0-1500 min⁻¹ (stand 1) en 0-3000 min⁻¹ (stand 2), kan het toerental worden afgestemd op de juiste boordiameter.

- Diamantboormachine met 1700 Watt vermogen voor droog gebruik.
- Ingebouwde (veiligheids)slipkoppeling en motortemperatuurbewaking.
- Voorzien van softstart voor een rustige start en een constant toerental, ook onder een hogere belasting.
- 2-toerenregeling; 0 - 1,500 min⁻¹ en 0 - 3,000 min⁻¹
- Boorstandaard verkrijgbaar (P-40082).

Technische gegevens • Platform : 230 V • Diamantboor : 14 - 132 mm • Afgifte uitwendig : M18x2,5 mm • Doorsnede spanhals : 53 mm • Beschermklasse II • Constant toerental : Ja • (Veiligheids)slipkoppeling : Ja • Overbelastingsbeveiliging : Ja • Overbelastingsbeveiligingindicatie : Ja • Aardlekschakelaar : Nee • Soort versnelling : Mechanisch • Aantal versnellingen : 2 • Geluidsdrukkniveau (Lpa) : 85 dB(A) • Afmeting : 515x59x125 mm (lxbxh) • Diamant kernboor Ø minimaal : 14 mm • Diamant kernboor Ø maximaal : 132mm • Boordoorsnede 1e versnelling maximaal : 132 mm • Boordoorsnede 2e versnelling maximaal : 70 mm • Meegeleverde accessoires • Koffer staal • Zijhandgreep diamantboormachine

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10169942
Aansluiting/opname	M18
Merk	MAKITA
Gewicht	5,5 kg
Spanning	230 V
Vermogen	1700 W
Opbergmiddel	Metalen koffer
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0 - 1500 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Softstart	Ja
Toerental onbelast (stand 2) maximaal	0-3000 min-1
Platform	230 V
Soort product	Diamantboormachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	3 m
Type	DBM130

