Burghouwt



OPPERVLAKTE VERNIEUWER RPS-300 GRIFFON FLACON 500ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10170541
Merk	GRIFFON
Inhoud	500 ml
Soort product	Oppervlakte vernieuwer
Type	RPS-300
Verwerkingstemperatuur	Tussen +5°C en +35°C

Omschrijving

RPS-300 oppervlaktevernieuwer

RPS-300 herstelt de kleur en uitstraling van verkleurd en verweerd kunststof en gecoat metaal. Daarnaast verbetert het product de uitstraling van onbehandeld natuursteen en tegels

Eigenschappen

- Herstelt de kleur van verkleurd en verweerd kunststof en gecoat metaal
- Verbetert de uitstraling van onbehandeld natuursteen
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Eenvoudig aan te brengen
- Keuze uit een matte of hoogglans afwerking op natuursteen

Toepassing

Geschikt voor kunststof zoals PVC, ABS en PE, gecoat metaal en onbehandeld natuursteen. Te gebruiken op onder andere raamkozijnen, gevelbekleding, panelen, garagedeuren, luiken, boten, caravans, vensterbanken, vloeren en terrassen.

Niet geschikt voor

Niet geschikt voor het herstellen van de oorspronkelijke kleur van wit kunststof. Niet gebruiken op porseleinen tegels en autolak.

Verwerkingsomstandigheden

Verwerken bij temperaturen tussen +5 °C en +35 °C.

Verbruik

500 ml is voldoende voor circa 10 m² kunststof of gecoat metaal. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond en de applicatiemethode.

Gebruiksaanwijzing

Maak het oppervlak schoon, vetvrij en droog. Breng met een schone, pluisvrije doek een dunne en gelijkmatige laag aan.

Voor natuursteen kan na droging een tweede laag worden aangebracht voor een hoogglans afwerking. Voor een matte afwerking brengt u één laag aan en veegt u het oppervlak na circa 1 uur af met een schone doek. Bij zeer ruw natuursteen wordt aanbrengen met een verfkwast aanbevolen.

Het product is binnen 24 uur volledig uitgehard.

Advies

Test het product vooraf op een kleine, onopvallende plaats om te controleren of het gewenste resultaat wordt bereikt.

Persoonlijke veiligheid

Draag beschermende handschoenen en oogbescherming.

Vlekken en resten

Verwijder gemorst product direct met een schone, pluisvrije doek.

Opslagcondities

Bewaar goed afgesloten op een droge, koele en vorstvrije plaats tussen +5 °C en +25 °C. Minimaal 24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking. Een geopende verpakking is beperkt houdbaar.

Gerelateerde producten



VEILIGHEIDSBRIL OXXA VISION 7000 ANTIKRAS BLAUW-HELDER

Artikelnr.239625



REINIGINGSDOEKJES BURGHOUWT BUS A 200 STUKS 280X280MM

Artikelnr.690551



WEGWERP BLOKWITTER COPENHAGEN PRO 3X12CM VARKENSHAAR KUNSTSTOF STEEL

Artikelnr.691037