Burghouwt



SCHEURONDERZOEKER DEVMOR GRIFFON SPUITBUS 300ML

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10170543
Merk	GRIFFON
Inhoud	300 ml
Kleur	Wit
Soort product	Scheuronderzoeker
Verwerkingstemperatuur	Niet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C

Omschrijving

DEVMOR scheuronderzoeker

Witte ontwikkelingsvloeistof voor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) in metalen en niet poreuze kunststoffen.

Eigenschappen• Cholidevrij• Goed bevochtigend vermogen• Wit

ToepassingVoor het opsporen van materiaalgebreken (scheuronderzoek) zoals hardingsscheuren, vermoeiingsscheuren, poreusiteiten, slijpscheuren, lasfouten en andere oppervlaktedefecten in metalen en niet poreuze kunststoffen. Gebruiken in combinatie met Griffon Primor en Verimor.

VerwerkingsomstandighedenNiet verwerken bij temperaturen ≤ +5°C.

Voorbehandeling oppervlakkenOndergrond goed reinigen, ontvetten en drogen.

Voorbereiding productGoed schudden voor gebruik.

VerbruikSpuitbus 300 ml voldoende voor ong. 7,5 m2

Gebruiksaanwijzing1. Oppervlak gelijkmatig en dun met Verimor inspuiten (afstand ca. 20 cm) en dit 15 minuten in het oppervlak laten indringen. 2. Verwijder de toegepaste Verimor

volledig met Primor of water. 3. Oppervlak gelijkmatig en dun met Devmor inspuiten (afstand ca. 20 cm). 4. In geval van scheurtjes worden deze na enkele minuten als felrode lijnen tegen de witte achtergrond van de ontwikkelaar zichtbaar. 5. De ontwikkelaar vervolgens verwijderen met de Primor.

OpslagconditiesOpgeslagen in ongeopende verpakking tussen +5°C en +25°C. Verpakking goed sluiten na gebruik en opslaan op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Gerelateerde producten



REINIGINGSDOEKJES BURGHOUWT BUS A 200 STUKS 280X280MM

Artikelnr.690551



LASHANDSCHOEN TOPARC LANG 350MM MIG/MAG ELEKTRODE MAAT 10

Artikelnr.236135



ONTVETTER PRIMOR GRIFFON SPUITBUS 300ML

Artikelnr.10170544