Burghouwt



EPOXY REPAIRSTICK GRIFFON STICK 114GR

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10170545
Basis bestandsdeel	Epoxyhars
Binnengebruik	Ja
Buitengebruik	Ja
Merk	GRIFFON
Inhoud	114 gr
Kleur	Grijs
Overschilderbaar	Ja
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +120°C
Uithardingstijd	30 minuten
Verwerkingstemperatuur	Tussen +15°C en +25°C
Dichtheid	2,18 g/cm³
Verwerkingstijd	5 min
Soort product	Reparatiemiddel

Omschrijving

Epoxy Repair Stick

2-Componenten epoxy kneedmassa voor permanente reparaties en restauraties van vrijwel alle materialen.

Eigenschappen• Zeer snelle uitharding• Gemakkelijk te verwerken zonder gereedschap• Krimpvrij• Hecht ook op vochtige ondergronden• Kan binnen en buiten gebruikt worden• Slijpen, boren, zagen mogelijk na uitharding• Overschilderbaar• Chemicaliënbestendig• Waterbestendig

ToepassingGeschikt voor het repareren en het dichten van lekken, gaten en scheuren in o.a. leidingen, radiatoren, boilers, afvoeren, luchtkanalen, dakgoten en opslagtanks. Hecht o.a. op metaal, staal, koper, aluminium, ijzer, zink, PVC, hout, kunststoffen, keramiek, tegels, aardewerk en beton.

Niet gechikt voorNiet geschikt voor polyethyleen (PE), polypropyleen (PP), PTFE en bitumen.

VerwerkingsomstandighedenUitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +15°C en +25°C.

Eisen oppervlakkenDe ondergrond moet goed schoon en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakkenGladde ondergronden opschuren.

GebruiksaanwijzingBenodigde hoeveelheid afsnijden en folie terugplaatsen. Zeer goed (minimaal 1 minuut!) kneden tot een homogene grijze massa. Binnen 2 minuten na het kneden verwerken. Product stevig aandrukken totdat uitharding merkbaar is. Overtollig product met een vochtig (plamuur)mes verwijderen. Binnen 5-10 minuten is uitharding merkbaar. Na volledige uitharding (30 minuten) is boren, zagen, schuren en overschilderen mogelijk. Na gebruik handen direct goed wassen met water en zeep.

AandachtspuntenVingerafdrukken kunnen voor uitharding worden verwijderd door te wrijven met water of met een vochtige doek.

Persoonlijke veiligheidDraag handschoenen.

OpslagconditiesOpslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.

Gerelateerde producten



WERKHANDSCHOEN OXXA M-GRIP MAAT 10/XL LATEX COATING GROEN/GEEL

Artikelnr.239185



REINIGINGSDOEKJES BURGHOUWT BUS A 200 STUKS 280X280MM

Artikelnr.690551



PLAMUURMES MELKMEISJE 40MM RVS KUNSTSTOF HEFT

Artikelnr.10127125