Burghouwt





COMBIHAMER D-GREEP MAKITA HR2680 230V 800WATT + ACC IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	10188422
Aansluiting/opname	SDS-PLUS
Aantal instelbare beitelstanden	40
Aantal versnellingen	1
Capaciteit boren (hout)	32 mm
Merk	MAKITA
Links-/ rechtsomdraaiend	Ja
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Platform	230 V
Slagkracht	3 J
Softgrip	Ja
Soort versnelling	Mechanisch
Spanning	230 V
Toerental onbelast (stand 1) maximaal	0 - 1500 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Veiligheidsslipkoppeling	Ja
Vermogen	800 W
Capaciteit boren (metaal)	13 mm
Gewicht	3 kg
Aantal slagen (stand 1) maximaal	4500 min
Capaciteit boren (steen)	26 mm
Diamant kernboor maximaal	80 mm
Kroonboor maximaal	68 mm
Soort product	Combihamer
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Kabellengte	4 m
Type	HR2680
Artikelcode Fabrikant	HR2680
Europees Artikel Nummer (EAN)	0197050023681

Omschrijving

230 V Combihamer D-greepIn koffer

Deze combihamer is ontwikkeld voor het boren, hamerboren en breken in beton. Het ideale boorbereik is voor gaten tot 18 mm, met een maximale boorcapaciteit van 26 mm in beton. Met een slagkracht tot 3,0 J behoort deze machine tot de snelste in zijn soort.

De functiekeuzeschakelaar bevindt zich aan de onderzijde van de machine en is daardoor beter beschermd tegen eventuele schade. Daarnaast beschikt de combihamer over 40 instelbare beitelposities en een links-/rechtsomschakelaar.

• Ideale combihamer voor gaten van 18 mm, maar kan tot 26 mm in beton.• Snelste combihamer in zijn klasse met D-greep, dankzij 3,0 J slagkracht.• Geschikt voor boren, hamerboren en beitelen (40 posities).• De functie keuzeschakelaar zit aan de onderzijde van de machine zodat deze beter beschermd is tegen schade.• Voorzien van variabele toerenregeling in de schakelaar.• Diepteaanslag kan met een druk op de knop gewijzigd worden.• Links/rechts schakelaar verandert de positie van de koolborstels waardoor de snelheid en kracht zowel links- als rechtsom gelijk is.• Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poeder- coating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.• Duurzame machine door verbeterd slagstuk en slagbout en robuuste behuizing met bumpers.

Technische gegevens• Afmeting : 440x77x155 mm (lxbxh)• Geluidsdrukniveau (LPA) : 91 dB(A)• Geluidsvermogenniveau (LWA) : 102 dB(A)• Ideaal boorbereik (beton) : 4 - 18 mm• Diameter betonboor minimaal : 4 mm• Diameter betonboor

maximaal : 26 mm• Kroonboor Ø : 35-68 mm• Diamantboor Ø : 32-80 mm• Boren in hout Ø maximaal : 32 mm• Boren in metaal Ø maximaal : 13 mm• Slangenboor hout Ø maximaal : 6 - 32 mm

Meegeleverde accessoires• Kunststof koffer• Diepteaanslag