



Omschrijving

Union Afwerktackers voor N-brads 3AM/N-50U

Pneumatische bradtacker, voor N-brads 15-50mm, TM-nagels 20-32mm

De Union 3AM/N-50U is een bradtacker voor N-brads met een lengte van 15-50 mm, maar daarnaast is de tacker ook geschikt voor extra geharde TM-nagels met een lengte van 15-32 mm. Naast het normale werk kun je deze tacker hierdoor ook gebruiken voor hardere materialen. Deze tacker is geschikt voor aftimmerwerk en ideaal voor het snel hechten en bevestigen van o.a. afwerklatten, glaslatten, hoekverbindingen en plinten. De Union 3AM/N-50U wordt veel gebruikt in de glasindustrie, modelbouw en prefabindustrie.

- Punt beveiliging voor verbeterde veiligheid
- Leeg schot beveiliging
- Regelbare diepte instelling
- Zijlader
- Rubber neus voor bescherming materiaal
- Rubberen handgreep voor optimale grip

Technische gegevens • Afmeting : 270x70x254 mm (lxbxh) • Geluid enkelschots 7,6 bar : 98,9 (dBA) • Luchtingang apparaatzijdig : R 1/4" • Luchtverbruik bij 6bar, 60 schoten/min. : 48 liter • Luchtverbruik per slag : 0,8 liter • Materiaal behuizing : Metaal

Meegeleverde accessoires • Koffer • Tackerolie • Inbussleutels • Oranje neustip

PNEUMATISCH TACKER UNION 3AM/N-50U T.B.V. N BRADS EN TM NAGELS IN KOFFER

Bekijk in onze webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	117150
Merk	UNION
Diameter nagel	1,8 mm
Diepte-instelling	Ja
Gewicht	1.5 kg
Inhoud magazijn	80 stuks
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Softgrip	Ja
Soort product	Pneumatische brad- en nageltacker
Type	3AM/N-50U
Werkdruk	5 - 7 bar
Artikelcode Fabrikant	3AM/N-50U
Europees Artikel Nummer (EAN)	8711701604726
Draadbreedte	1.65 mm
Draaddikte	1.36 mm
Brad/Nagel lengte	Brad lengte 15 - 50 mm / Nagellengte 15 - 32 mm

