Burghouwt



# PNEUMATISCHE NIETTACKER UNION 3AM/E-40U T.B.V. E NIETEN IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 117154 |
| Merk | UNION |
| Diepte-instelling | Ja |
| Gewicht | 1.4 kg |
| Inhoud magazijn | 110 stuks |
| Nietlengte | 12 - 40 mm |
| Opbergmiddel | Kunststof koffer |
| Softgrip | Ja |
| Soort product | Pneumatische niettacker |
| Type | 3AM/E-40U |
| Werkdruk | 4,5 - 7 bar |
| Artikelcode Fabrikant | 3AM/E-40U |
| Europees Artikel Nummer (EAN) | 8711701604818 |
| Draadbreedte | 1.26 mm |
| Draaddikte | 1.05 mm |
| Nietbreedte | 5.45 mm |

## Omschrijving

Union Niettackers voor E-nieten 3AM/E-40U

Pneumatisch niettacker, voor E-nieten 12-40mm

De afwerktacker 3AM/E-40U schiet E-nieten tot en met 40 mm en is de grootste variant uit de AB-serie. Door het grotere huis schiet de tacker probleemloos materialen t/m 15 mm, zoals hardboard, rabatdelen, schrootjes en spaanplaat. Deze tacker wordt met name gebruikt in de timmerindustrie, verpakkingsindustrie en prefabhoutskeletbouw. In tegenstelling tot de 3AB/H-40 schiet deze tacker E-nieten met een rugbreedte van 5,45 mm, waardoor hij minder zichtbaar is en geschikt voor kleinere oppervlakten.

- Draaibare luchtuitlaat
- Regelbare diepte-instelling
- Laatste schot beveiliging
- Zijlader
- Puntbeveiliging
- Rubber neus voor bescherming materiaal
- Handzame tacker
- Rubberen handgreep voor optimale grip

Technische gegevens• Afmeting : 275x75x235 mm (lxbxh)• Geluid enkeldschots 7,6 bar : 98,9 (dBA)• Luchtingang apparaatzijdig : R 1/4"• Luchtverbruik bij 6bar, 60 schoten/min. : 40 liter• Luchtverbruik per slag : 0.67 liter• Materiaal behuizing : Metaal

Meegeleverde accessoires • Koffer• Tackerolie• Inbussleutels• Oranje neustip