Burghouwt



PNEUMATISCHE NAGELTACKER UNION 4AM/DA65 T.B.V. DA NAGELS IN KOFFER

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	117155
Merk	UNION
Diameter nagel	1,83 mm
Diepte-instelling	Ja
Gewicht	1.6 kg
Inhoud magazijn	106 stuks
Magazijnhoek	34 °
Opbergmiddel	Kunststof koffer
Softgrip	Ja
Soort product	Pneumatische nageltacker
Type	4AM/DA65
Werkdruk	4,8 - 8,3 bar
Artikelcode Fabrikant	4AM/DA65
Europees Artikel Nummer (EAN)	8712251311713
Brad/Nagel lengte	25 - 65 mm

Omschrijving

Union Spijkertackers voor DA-nagels 4AM/DA65Pneumatische afwerktacker, voor DA-nagels 25-65mm

Slim en snel werken in kleine ruimtes met de Union 4AM/DA65 pneumatische tacker!

De Union 4AM/DA65 is dé tacker voor het schieten van DA-brads. De tacker heeft een vernieuwd ontwerp en maakt gebruik van hoogwaardige materialen. Hierdoor behoudt hij zijn kracht, maar is hij aanzienlijk lichter (1.6 kg in plaats van 2.2 kg). Dit zorgt voor meer gebruiksgemak en betere ergonomie. Doordat de tacker is voorzien van een kromming, is het makkelijker om in kleine ruimtes te werken.

De tacker is de opvolger van de 4AE/DA64 en de 3AL/DA50 en combineert het beste van beide werelden. Met dit vernieuwde model heb je één tacker in plaats van twee, omdat er aanpassingen zijn gedaan aan het ontwerp. Hierdoor kan deze tacker een nóg grotere range aan lengtes kan verwerken. De verbeterde diepte-instelling zorgt ervoor dat je de tacker eenvoudiger bedient met als gevolg een verbeterd resultaat.

Met de Union 4AM/DA65 heb je een tacker in huis die het gemakkelijker maakt om in lastige hoekjes te schieten. Hiermee is hij perfect voor zwaarder aftimmerwerk, de meubel- en interieurindustrie en allerlei andere afwerkingen.

- Schuin 34°magazijn voor werken in moeilijke hoeken
- Geïntegreerde schakelaar voor single shot en bumpfire
- Probleemloos achterlaadsysteem
- Regelbare diepte instelling
- Zeer grote inslagkracht
- Broekhaak
- Feature voor het eenvoudig verwijderen voor

vastzittende nagels
- Laatste schot beveiliging
- Rubberen handgreep voor optimale grip
- Ideaal voor het zwaarder aftimmerwerk

Technische gegevens• Afmeting : 314x85x277 mm (lxbxh)• Geluid enkeldschots 7,6 bar : 103 (dBA)• Luchtingang apparaatzijdig : R 1/4"• Luchtverbruik bij 6bar, 60 schoten/min. : 93 liter• Luchtverbruik per slag : 1,5 liter• Materiaal behuizing : Metaal• Bediening : Enkel schots en repeterend

Meegeleverde accessoires • Koffer• Tackerolie• Inbussleutels• Zwarte rubberen neustip• Oranje neustip (enkelschots)