Burghouwt



# SPAANPLAATSCHROEF SPAX VERZINKT 3,0MM S-PUNT PLATKOP TORX10 VOLDRAAD

Bekijk in onze webshop

## Kenmerken

| Kenmerk | Omschrijving |
|---|---|
| Artikelnr. | 1192232G |
| Aandrijving | Torx 10 T-STAR plus |
| Afwerking | Wirox |
| Merk | SPAX |
| Materiaal | Staal |
| Model kop | Plat verzonken (kop) |
| Model schroefpunt | S-punt |
| Soort draad | Golfsnedeprofiel |
| Voldraad/Deeldraad | Voldraad |
| Diameter | 3 mm |
| Diameter kop | 6 mm |
| Soort product | Spaanplaatschroef |

## Omschrijving

Universele schroef WIROX

• Multifunctionele toepassingen binnen• Universeel gebruik

De bijzondere krachtaangrijping – de aandrijving – is een zogenaamde binnenzesrond. In vergelijking met minder nauwkeurig passende aandrijvingen, zoals de Phillips of kruiskop, bedraagt het aangrijpingsoppervlak bij onze T-STAR plus een veelvoud en zitten de T-STAR-bits altijd optimaal in de schroefkop. De daaruit resulterende optimale, nauwkeurige krachtoverdracht van de accuschroevendraaier op de schroef door T-STAR plus zorgt daardoor voor eenvoudig en enorm vlot werken, en dat veel efficiënter dan bij alle andere aandrijvingen. Dat betekent voor u: Het lastige wegschieten van de bit uit de schroefkop is verleden tijd, u kunt grote schroefklussen in de kortst mogelijke tijd voltooien!Voor de montage van raam- en deurkozijnen van kunststof en aluminium profielen is een kopvorm vereist, die aan de ene kant hoge doortrekkrachten kan weerstaan en aan de ander kant niet teveel uitsteekt. Aan beide voorwaarden wordt door onze platverzonken kop perfect voldaan. Die wordt toegepast bij onze SPAX-RA voldraadschroef, die wordt gebruik voor plugloze bevestiging van raam- en deurkozijnen. De aandrijving vindt zoals zo vaak plaats via de den T-STAR plus-krachtaangrijping. Dat betekent voor u: Geen storende schroefkoppen aan de binnenzijde van raam- en deurkozijnen.In tegenstelling tot deeldraad strekt voldraad zich bij de meeste van onze voldraadschroeven uit over de volledige of praktisch volledige lengte van de schroef, van de punt tot de kop. Hoe meer draadgangen een schroef heeft, des te groter de trek- en drukkrachten zijn die over deze schroeven kunnen worden afgeleid. Dat benutten wij vooral in de constructieve houtbouw, waar onze voldraadschroeven worden toegepast voor zwaar belastbare houtverbindingen. Dat betekent voor u: Houtverbindingen

met voldraadschroeven kunt u qua belastbaarheid volledig vertrouwen, geen toepassing van lelijk verzinkt beslag vereist.Terwijl de punten van gangbare schroeven gewoon spits zijn, biedt onze SPAX met de S-punt weer een bijzonder detail. De S-punt onderscheidt zich door een golfprofiel, dat tot in de voorste flanken van de schroefdraad is gevormd. Wanneer u de schroef aanzet en de accuschroevendraaier start, grijpt deze schroefdraad direct aan op het hout en trekt deze de schroef moeiteloos in het hout. Hierdoor kan ongelofelijk snel worden gewerkt zonder dat het werkstuk door wegschieten van de schroefpunt wordt bekrast. Dat betekent voor u: Geen wegschieten meer op harde en gladde houten oppervlakken, u bespaart bij grote schroefklussen veel tijd omdat het voorboren volledig vervalt.Bij niet aan weersinvloeden blootgestelde constructies is een effectieve corrosiebescherming van de schroeven absoluut noodzakelijk. Hiervoor heeft SPAX met WIROX een coating ontwikkeld, die wat betreft corrosiebescherming veruit superieur is aan het gangbare verzinken. Met WIROX gecoat zijn onze schroeven aanmerkelijk beter bestand tegen mechanische belasting dan hun geelachtige, gechromateerde tegenhangers. WIROX bevat geen chroom(VI). De schroeven behouden ook na jaren niet aan directe weersinvloeden blootgestelde buitentoepassingen hun belastbaarheid en zijn niet milieubelastend. Onze WIROX schroeven zijn de eerste keus voor alle open bouwwerken zonder directe blootstelling aan weersinvloeden, zoals carports en pergola's. Voor zware blootstelling aan weersinvloeden, zoals bij terrassen, adviseren wij echter nog steeds onze schroeven in de roestvat stalen variant. Dat betekent voor u: Wanneer u onze corrosiebestendige schroeven buiten toepast, kunt u op de verbindingen van uw bouwwerk vertrouwen – WIROX houdt onze schroeven bij niet aan directe weersinvloeden blootgestelde buitentoepassingen vele jaren lang statisch absoluut stabiel en betrouwbaar beschermd. De jaarlijkse visuele controle kunt u zich dus besparen!

## Producten

| Artikelnr. | Attributen | Product name |
|---|---|---|
| 344755 | Lengte: 12 mm | Spaanplaatschroef spax verzinkt s-punt 3,0x12mm platkop torx10 voldraad |
| 344756 | Lengte: 16 mm | Spaanplaatschroef spax verzinkt s-punt 3,0x16mm platkop torx10 voldraad |
| 344758 | Lengte: 20 mm | Spaanplaatschroef spax verzinkt s-punt 3,0x20mm platkop torx10 voldraad |
| 344759 | Lengte: 25 mm | Spaanplaatschroef spax verzinkt s-punt 3,0x25mm platkop torx10 voldraad |
| 344760 | Lengte: 30 mm | Spaanplaatschroef spax verzinkt s-punt 3,0x30mm platkop torx10 voldraad |