Burghouwt



SPAANPLAATSCHROEF SPAX RVS-A2 S-PUNT 3,0XMM LENSKOP TORX10 VOLDRAAD

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	1192238G
Aandrijving	Torx 10 T-STAR plus
Afwerking	Blank
Merk	SPAX
Kwaliteit	A2
Materiaal	RVS
Model kop	Lenskop
Model schroefpunt	S-punt
Soort draad	Golfsnedeprofiel
Uitvoering (bit)	Torx 10
Voldraad/Deeldraad	Voldraad
Diameter	3 mm
Diameter kop	6 mm
Soort product	Spaanplaatschroef

Omschrijving

Universele schroef roestvast staal A2

• SPAX RVS A2 biedt zekerheid tegen corrosie!• Toepassing: buitentoepassingen - blootgesteld aan weersinvloeden

De bijzondere krachtaangrijping – de aandrijving – is een zogenaamde binnenzesrond. In vergelijking met minder nauwkeurig passende aandrijvingen, zoals de Phillips of kruiskop, bedraagt het aangrijpingsoppervlak bij onze T-STAR plus een veelvoud en zitten de T-STAR-bits altijd optimaal in de schroefkop. De daaruit resulterende optimale, nauwkeurige krachtoverdracht van de accuschroevendraaier op de schroef door T-STAR plus zorgt daardoor voor eenvoudig en enorm vlot werken, en dat veel efficiënter dan bij alle andere aandrijvingen. Dat betekent voor u: Het lastige wegschieten van de bit uit de schroefkop is verleden tijd, u kunt grote schroefklussen in de kortst mogelijke tijd voltooien!

Van al onze kopvormen voor schroeven is de lenskop met afstand de meest decoratieve. Waar de schroef met verzonken kop volledig vlak is uitgevoerd, om deze ook volledig vlak te kunnen verzinken, heeft de verzonken lenskop aan de bovenzijde een iets convexe bolling. Afhankelijk van het type schroef en de aard van het oppervlak (roestvast staal, vernikkeld, WIROX en antiek) worden deze schroeven behalve een noodzakelijk bevestigingsmiddel tevens een decoratief element. Dat speelt bijvoorbeeld een rol in de meubelbouw en bij de bevestiging van plinten. Dat betekent voor u: U kunt op zichtbare plaatsen van meubels en lijsten volledig afzien van het verzinken van de schroefkoppen en het omstandige afdekken van de schroefgaten.

In tegenstelling tot deeldraad strekt voldraad zich bij de meeste van onze voldraadschroeven uit over de volledige of

praktisch volledige lengte van de schroef, van de punt tot de kop. Hoe meer draadgangen een schroef heeft, des te groter de trek- en drukkrachten zijn die over deze schroeven kunnen worden afgeleid. Dat benutten wij vooral in de constructieve houtbouw, waar onze voldraadschroeven worden toegepast voor zwaar belastbare houtverbindingen. Dat betekent voor u: Houtverbindingen met voldraadschroeven kunt u qua belastbaarheid volledig vertrouwen, geen toepassing van lelijk verzinkt beslag vereist.

Terwijl de punten van gangbare schroeven gewoon spits zijn, biedt onze SPAX met de S-punt weer een bijzonder detail. De S-punt onderscheidt zich door een golfprofiel, dat tot in de voorste flanken van de schroefdraad is gevormd. Wanneer u de schroef aanzet en de accuschroevendraaier start, grijpt deze schroefdraad direct aan op het hout en trekt deze de schroef moeiteloos in het hout. Hierdoor kan ongelofelijk snel worden gewerkt zonder dat het werkstuk door wegschieten van de schroefpunt wordt bekrast. Dat betekent voor u: Geen wegschieten meer op harde en gladde houten oppervlakken, u bespaart bij grote schroefklussen veel tijd omdat het voorboren volledig vervalt.

De afkorting A2 bij onze roestvaststalen schroeven heeft betrekking op de staallegering. ""A"" staat voor austeniet, een mengsel van ijzer, koolstof en de legeringselementen chroom, nikkel en molybdeen. De 2 (1-5) staat voor de legeringsgraad, het gehalte aan chroom en nikkel. Schroeven in de uitvoering roestvast staal A2 bieden een hoge bescherming tegen corrosie en hebben een gemiddelde sterkte. Ze zijn daarentegen slechts in geringe mate bestand tegen zeewater en zuren. Ze worden daarom gebruikt voor buitentoepassingen buiten kustgebieden en vervullen daar lang en betrouwbaar hun diensten. Dat betekent voor u: Met onze schroeven van roestvast staal A2 bent u buiten kustgebieden bij nagenoeg alle bouwwerken corrosietechnisch optimaal toegerust.

Producten

Artikelnr.	Attributen	Product name
344926	Lengte: 20 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 s-punt 3,0x20mm lenskop torx10 voldraad
344927	Lengte: 25 mm	Spaanplaatschroef spax rvs-a2 s-punt 3,0x25mm lenskop torx10 voldraad