Burghouwt



LANGNEK SCHUURMACHINE FESTOOL 230V 400W + ACC LHS 2 225 EQI-PLUS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213384
Afmeting schuurmateriaal	225 mm
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	220 mm
Kabellengte	4 m
Opbergmiddel	Systainer³
Soort product	Langnek schuurmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Toerental onbelast	5000 - 8500 min-1
Uitslag	4 mm
Variabele toerenregeling	Ja
Verlichting (ingebouwd)	Ja
Vermogen	400 W
Type	LHS 2 225 EQI-Plus
Artikelcode Fabrikant	575990
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549353585

Omschrijving

Langnek schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus

Functies

Licht aan. Wand en plafond perfect. De langnek-schuurmachine PLANEX met LED-licht.

De nieuwe generatie langnek-schuurmachines PLANEX verandert de droogbouw totaal – met LED-licht en excenterbeweging. De LED-lichtring rondom werkt als een ingebouwd controlelicht en legt al tijdens het schuren oneffenheden bloot. De excentrische schuurbeweging zorgt daarbij voor een uitstekende oppervlakkwaliteit – geheel zonder kostbare nabewerking. Voor ergonomisch werken aan wand en plafond zorgen de regelbare aanzuiging, de variabele werklengte en de slimme T-handgreep – voor een lichte geleiding, ook bij een lange gebruiksduur.

- Schuren met ingebouwd licht: LED-lichtring rondom voor het herkennen van oneffenheden
- Lichter werken: regelbare aanzuiging voor de ontlasting van armen en rug; de PLANEX houdt zijn hele gewicht vast aan de wand en het plafond
- Individueel aan te passen: variabele werklengte – tot twee verlengingen monteerbaar
- Hoger komen met minder gewicht: ergonomische T-handgreep voor een groter bereik bij een verkorte machine
- Netjes opgeruimd: veilig en ruimtebesparend transport in de Systainer SYS3 XXL
- Onderhoudsvrij en duurzaam: de koolborstelloze EC-motor is extreem robuust, duurzaam en onderhoudsvrij
- Digitale uitbreiding: Festool App voor extra functies zoals de individuele besturing van de LED-lichtring en tutorials over de bediening van het apparaat en nog veel meer

- Excentrische schuurbeweging voor een oppervlak kwaliteit zonder groeven.

Gebruik

- Schuren van plafonds en wanden
- Bewerking van droogbouwplamuur, gipspleister, dispersieplamuur

Technische gegevens• Aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm• Lengte : 1,2/1,65 mLeveringsomvang• Systainer SYS3 XXL 337• Plug it-kabel 4 mtr• Verlenging VL-LHS 2 225• Stanclip SC-LHS 2 225• Steunschijf Ø 220 incl. interface-pad• Klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks)• Granat P180 (in pak van 5 stuks