Burghouwt



EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE FESTOOL 230V 310W IN DOOS ETS 150/3 EQ

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213453
Aansluiting stofafzuiging (diameter)	27 mm
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	150 mm
Kabellengte	4 m
Opbergmiddel	Doos
Softgrip	Ja
Soort product	Excentrische schuurmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Uitslag	3 mm
Vermogen	310 W
Type	ETS 150/3 EQ
Aantal excentrische bewegingen	4000 - 10000 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Artikelcode Fabrikant	575023
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549285817

Omschrijving

Excenterschuurmachine ETS 150/3 EQ

Functies

De perfecte finish-schuurmachine.

De excenterschuurmachine ETS 150/3 is de favoriet voor de allerfijnste schuurwerkzaamheden. Als lichtgewicht in zijn klasse behaalt hij met schuuruitslag van 3 mm de hoogste oppervlaktekwaliteit bij een hoge capaciteit dankzij MMC Electronic. Horizontaal, verticaal of bovenhands - met de combinatie van softgrip. en de ergonomische langwerpige handgreep past de ETS 150/3 zich aan alle handbewegingen aan. De uiterst rustige loop, de traploze toerentalinstelling, zelfs tijdens het schuren, en de veilige schijfrem maken de ETS uitermate geschikt voor het creëren van perfecte oppervlakken.

- De ETS 150 bestaat in twee varianten: met 3 mm schuuruitslag voor een onberispelijke oppervlakteafwerking of met 5 mm schuuruitslag voor het tussenschuren van lak
- Lange levensduur door de dubbelrijige kogellagering
- Een gewicht van slechts 2,2 kg voor minder vermoeiend werken
- Schijfrem voor veilig en foutloos werken zonder nabehandelingskosten
- Beste oppervlakte-finish door de 3 mm schuuruitslag
- Traploze toerentalregeling en constant houden van het toerental onder belasting
- Voor fijn schuren

Gebruik

- Finish-schuren op lak, hout en kunststoffen
- Voorschuren voor het polijsten

- Eindschuren van minerale grondstoffen
- Hoogglansvlakken afschuren voor het polijsten
- Houten vlakken afschuren alvorens ze in de was te zetten
- Eindschuren van vulmateriaal en plamuur

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 72 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 83 dB(A)• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix• VibrationsStopp : Ja

Leveringsomvang• Plug it-kabel (4 m)• Filtercassette• M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW)• Inbussleutel SW 5