Burghouwt



EXCENTRISCHE SCHUURM PERSLUCHT FESTOOL PERSLUCHT IN DOOS LEX 3 77/2,5

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213471
Aantal schuurbewegingen	21000 min-1
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	77 mm
Opbergmiddel	Doos
Softgrip	Ja
Soort product	Perslucht excentrische schuurmachine
Spanning	N.V.T.
Uitslag	2.5 mm
Werkdruk bar	6 Bar
Type	LEX 3 77/2,5
Aantal excentrische bewegingen	10500 min-1
Artikelcode Fabrikant	691131
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549139561

Omschrijving

Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77/2,5

Functies

Ideaal voor de lakfinish.

Geen fijnere afwerking: met een schijfdiameter van 77 mm En een gewicht van slechts 700 g is de perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77/2,5 het perfecte professionele gereedschap voor het aan- een uitschuren van kleine oppervlakken, bijvoorbeeld van overgangen bij spot repair en blending. Of voor het schuren van moeilijk toegankelijke oppervlakken, groeven en randen. Tegelijkertijd is de LEX 3 77/2,5 robuust, duurzaam en zorgt hij dankzij het lage persluchtgebruik voor hoge kostenbesparingen - bij lage trillingswaarden en een lage geluidsdruk.

- Zeer robuuste constructie staat voor een hoge levensduur, weinig onderhoud en kostenbesparing
- Gering werkgeluid, lage trillingswaarden en een speciale afvoerluchtgeleiding bij gebruik van de persluchtslang welke de gezondheid van de gebruiker beschermt
- Schijfrem beperkt schuurfouten bij het plaatsen van de machine, dus minder nabehandeling en kosten
- Gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing
- Aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist

Gebruik

- Finish-schuren
- Op- en uitschuren van overgangen bij Spot Repair/Blenden van kleine vlakken
- Verhelpen van lakfouten en laklopers

(polijstvoorbereiding)
- Schuren van moeilijk toegankelijke en kleine vlakken, ribben en randen
- Pleisteren van randen en schuren van kleine vlakken in de meubelbouw

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 72 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 83 dB(A)• Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) : 0,80 m/s²• Trillingsemissiewaarde ah (3-assig) : 1,90 m/s²• Luchtverbruik bij nominale belasting : 270,00 l/min• Aandrijving : Perslucht• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix

Leveringsomvang• StickFix steunschijf Ø 77 mm W-HT (Zacht)• Fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml)• Inbussleutel SW 4