Burghouwt



EXCENTRICHE SCHUURM PERSLUCHT FESTOOL PERSLUCHT IN DOOS LEX 3 150/3

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213474
Aantal schuurbewegingen	20000 min-1
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	150 mm
Opbergmiddel	Doos
Softgrip	Ja
Soort product	Perslucht excentrische schuurmachine
Spanning	N.V.T.
Uitslag	3 mm
Werkdruk bar	6 Bar
Type	LEX 3 150/3
Aantal excentrische bewegingen	10000 min-1
Artikelcode Fabrikant	574996
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549286166

Omschrijving

Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3

Functies

Stopt de trilling. Verhoogt de efficiency.

Stopt de trillingen, verhoogt de efficiëntie. Met een schuuruitslag van 3 mm biedt de perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3 hoogwaardige schuurbeelden, bijvoorbeeld bij het eindschuren van vulmateriaal in een schuurproces van 4 stappen of bij het fijn- en eindschuren van rondingen en bij het opschuren van overgangen. Met een gewicht van slechts 1 kg, minimale trillingswaarden, weinig lawaai, een robuuste, duurzame motor evenals een extreem laagpersluchtverbruik is hij geschikt voor automotivetoepassingen en voor de keuken- en meubelbouw.

- Precies – schijfrem voor een zuiver schuurbeeld
- Gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing
- Perfecte afzuiging en zuinig verbruik van schuurmateriaal – door hoogwaardige steunschijf met MULTI-JETSTREAM 2 principe
- Lage trillingswaarden en aangenaam werkgeluid voor gezond werken
- Zeer robuuste constructie staat voor een hoge levensduur, weinig onderhoud en kostenbesparing
- Combinatie met IAS 3 light slang vereenvoudigt de permanente afzuiging, zorgt voor het beste arbeidsresultaat en is goed voor de gezondheid
- Hoogwaardige FUSION-TEC steunschijf met MULTI-JETSTREAM principe zorgt voor optimale afzuiging, vermindert de nabewerking en bespaart kosten
- Fijne 3 mm schuuruitslag zorgt voor een zeer hoogwaardig schuurbeeld en bespaart kosten
- Schijfrem beperkt schuurfouten bij het plaatsen van

de machine, dus minder nabehandeling en kosten
- Aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist

Gebruik

- Fijn- en eindschuren ideaal voor rondingen
- Eindschuren van vulmateriaal, bijv. in het 4-staps schuursysteem
- Opschuren van uitspuitovergangen
- Hoogglansvlakken afschuren voor het polijsten
- Houten vlakken afschuren alvorens ze in de was te zetten
- Eindschuren op lak, hout, kunststof en minerale grondstof

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 72 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 83 dB(A)• Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) : 2,10 m/s²• Trillingsemissiewaarde ah (3-assig) : 3,70 m/s²• Luchtverbruik bij nominale belasting : 290,00 l/min• Aandrijving : Perslucht• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix

Leveringsomvang• M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (Superzacht SW)• Fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml)• Inbussleutel SW 5