Burghouwt



EXCENTRISCHE SCHUURM PERSLUCHT FESTOOL PERSLUCHT IN DOOS LEX 3 150/5

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213475
Aantal schuurbewegingen	20000 min-1
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	150 mm
Opbergmiddel	Doos
Softgrip	Ja
Soort product	Perslucht excentrische schuurmachine
Spanning	N.V.T.
Uitslag	5 mm
Werkdruk bar	6 Bar
Type	LEX 3 150/5
Aantal excentrische bewegingen	10000 min-1
Artikelcode Fabrikant	575081
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549286517

Omschrijving

Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5

Functies

Stopt de trilling. Verhoogt de efficiency.

Stopt de trillingen, verhoogt de efficiëntie. Met een schuuruitslag van 5 mm biedt de perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5 een snel arbeidsverloop en tegelijkertijd een hoogwaardig schuurbeeld, bij het grof- en tussen schuren van gladde oppervlakken en rondingen of van plamuur in een schuurproces van 4 stappen. Met een gewicht van slechts 1 kg, minimale trillingswaarden, weinig lawaai, een robuuste, duurzame motor evenals een extreem laag persluchtverbruik is hij geschikt voor toepassingen in de automotivebranche. Ook is hij ideaal voor de keuken- en meubelbouw - bij het tussenschuren van hout, verf en lak en bij het voorschuren van minerale materialen.

- Gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing
- Lage trillingswaarden en aangenaam werkgeluid voor gezond werken
- Zeer robuuste constructie staat voor een hoge levensduur, weinig onderhoud en kostenbesparing
- Combinatie met IAS 3 light slang vereenvoudigt de permanente afzuiging, zorgt voor het beste arbeidsresultaat en is goed voor de gezondheid
- Grote 5 mm schuuruitslag zorgt voor een snelle arbeidsvoortgang, een hoogwaardig schuurbeeld en bespaart kosten
- Hoogwaardige FUSION-TEC steunschijf met MULTI-JETSTREAM principe zorgt voor optimale afzuiging, vermindert de nabewerking en bespaart kosten
- Schijfrem beperkt schuurfouten bij het plaatsen van de machine, dus minder nabehandeling en kosten
- Aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS

3-aansluitsysteem vereist

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 72 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 83 dB(A)• Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) : 2,70 m/s²• Trillingsemissiewaarde ah (3-assig) : 3,90 m/s²• Luchtverbruik bij nominale belasting : 290,00 l/min• Aandrijving : Perslucht• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix

Leveringsomvang• M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (Zacht W-HT)• Fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml)• Inbussleutel SW 5