Burghouwt



EXCENTRISCHE SCHUURM PERSLUCHT FESTOOL PERSLUCHT IN DOOS LEX 3 150/7

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213476
Aantal schuurbewegingen	20000 min-1
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	150 mm
Opbergmiddel	Doos
Softgrip	Ja
Soort product	Perslucht excentrische schuurmachine
Spanning	N.V.T.
Uitslag	7 mm
Werkdruk bar	6 Bar
Type	LEX 3 150/7
Aantal excentrische bewegingen	10000 min-1
Artikelcode Fabrikant	575077
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549286210

Omschrijving

Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/7

Functies

Stopt de trilling. Verhoogt de efficiency.

Stopt de trillingen, verhoogt de efficiëntie. Met een schuuruitslag van 7 mm biedt de perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/7 een hoge afname in zeer korte tijd, bijvoorbeeld bij het grof schuren van gladde oppervlakken en van plamuur bij een schuurproces met 4 stappen. Bovendien verbruikt hij minder perslucht dan alle andere machines in zijn klasse - tot wel 30% minder. Met een gewicht van slechts 1 kg, minimale trillingswaarden, weinig lawaai en een robuuste, duurzame motor evenals een extreem laag persluchtverbruik is hij net zo geschikt voor automotivetoepassingen als voor de keuken- en meubelbouw - voor het grof schuren van hout, verf en lak.

- Gering persluchtverbruik zorgt voor een hoge kostenbesparing
- Lage trillingswaarden en aangenaam werkgeluid voor gezond werken
- Zeer robuuste constructie staat voor een hoge levensduur, weinig onderhoud en kostenbesparing
- Combinatie met IAS 3 light slang vereenvoudigt de permanente afzuiging, zorgt voor het beste arbeidsresultaat en is goed voor de gezondheid
- Hoogwaardige FUSION-TEC steunschijf met MULTI-JETSTREAM principe zorgt voor optimale afzuiging, vermindert de nabewerking en bespaart kosten
- Sterke 7 mm schuuruitslag zorgt voor een hoge afname en een snelle arbeidsvoortgang en bespaart tijd
- Schijfrem beperkt schuurfouten bij het plaatsen van de machine, dus minder nabehandeling en kosten
- Aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS

3-aansluitsysteem vereist

Gebruik

- Grof schuren van platte vlakken
- Nog sneller grof schuren van plamuur, bijv in het 4-staps schuursysteem
- Voor het blank schuren van gelakte vlakken
- Grofschuren van hout, verf en lak

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 76 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 87 dB(A)• Trillingsemissiewaarde ah (met 1 as) : 3,17 m/s²• Trillingsemissiewaarde ah (3-assig) : 5,8 m/s²• Luchtverbruik bij nominale belasting : 310,00 l/min• Aandrijving : Perslucht• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix

Leveringsomvang• M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (Zacht W-HT)• Fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml)• Inbussleutel SW 5