Burghouwt



EXCENTRISCHE SCHUURMACHINE ROTEX FESTOOL 230V 400W SYS3 M 187 RO 90 DX FEQ-PLUS

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213572
Aansluiting stofafzuiging (diameter)	27 mm
Merk	FESTOOL
Diameter steunschijf	90 mm
Kabellengte	4 m
Opbergmiddel	Systainer³
Softgrip	Ja
Soort product	Excenterschuurmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Uitslag	3 mm
Vermogen	400 W
Type	RO 90 DX FEQ-PLUS
Aantal excentrische bewegingen	3500 - 7000 min-1
Constant toerental	Ja
Softstart	Ja
Variabele toerenregeling	Ja
Artikelcode Fabrikant	576259
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549353899

Omschrijving

Excenterschuurmachine ROTEX RO 90 DX FEQ-Plus

Functies

De ronde die ook in hoeken schuurt.

Vier apparaten in één: Kleinere schijf. Grotere verscheidenheid. De nieuwe roterend excentrische schuurmachine ROTEX RO 90 overtuigt met het beproefde ROTEX principe bij het grof schuren, het fijnschuren en het polijsten. En vanaf nu ook in de hoek: Met de FastFix aansluiting wordt de schuur- of polijststeunschijf gewisseld tegen de driehoekschijf, waardoor de ROTEX RO 90 verandert in een deltaschuurmachine.

- Vier machines in één: Voor grof, fijn- en deltaschuren en voor het polijsten
- Duurzaam door de robuuste excenteraslagering, dubbel afgedichte aandrijving en stofarm opgehangen schakelaar
- ROTEX combibaan voor comfortabel polijsten – het gereduceerde toerental houdt de temperatuur laag en voorkomt de vorming van blaasjes en het wegspatten van het polijstmateriaal
- FastFix steunschijfwisseling, zonder gereedschap
- Hoogwaardige oppervlakken zonder groeven door de excenterbeweging
- Tot aan de rand schuren door de Protector
- Ergonomisch optimale positie van de handgreep
- Grotere afname door de ROTEX combibaan

• Werken zonder vermoeidheid dankzij het geringe gewicht van < 1,5 kg

Gebruik

- Afschuren van verf en lak van kozijnen
- Ideaal bij verticale vlakken of bovenhands werken
- Schuren van groef- en messingverbindingen
- Schuren in hoeken en nissen en langs randen - overal waar weinig ruimte is
- Lamellen schuren met de speciale zool
- SPOT-REPAIR werkzaamheden bij carrosserieën uitvoeren

Technische gegevens• Geluidsdrukniveau LPA : 78 dB(A)• Geluidsvermogensniveau LWA : 89 dB(A)• Toerental ROTEX combibaan : 260 - 520 min-1• Vibration Control : Ja• Steunschijfwisseling : Fastfix• Bevestiging schuurmateriaal : StickFix

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 187• Plug it-kabel (4 m)• Protector• Stickfix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT)• StickFix schuurzool V93