Burghouwt



BOVENFREESMACH FESTOOL OF 1400 EBQ-PLUS 230V 1400W + ACC IN SYSTAINER SYS3 M 337

Bekijk in onze webshop

Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213592
Merk	FESTOOL
Elektrische rem	Ja
Freesdiepte-fijninstelling	8 mm
Freesdiepte-snelinstelling	70 mm
Opbergmiddel	Systainer³
Schacht diameter	6 - 12 mm
Soort product	Bovenfreesmachine
Soort stroomvoorziening	Gesnoerd
Spanning	230 V
Toerental onbelast	10000 - 22500 min-1
Variabele toerenregeling	Ja
Vermogen	1400 W
Max. freesdiameter	63 mm
Kabellengte	4 m
Type	OF 1400 EBQ-Plus
Artikelcode Fabrikant	576207
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549358597

Omschrijving

Bovenfrees OF 1400 EBQ-Plus

Functies

De ideale verbinding van kracht en comfort

Het handige multitalent: de bovenfrees OF 1400 weg slechts 4,5 kg - één van de laagste gereedschapsgewichten in zijn klasse. Een freesslag van 70 mm overtuigt bij het plaatsen van beslag of bij het frezen met freessjablonen. Bovendien heeft de frees een uitgebreide uitrusting waarmee bijna alle freestaken kunnen worden uitgevoerd.

- Torsiestijve grondplaat door aan beide kanten geklemde geleidekolommen
- Comfort-freeswissel met kanteltoets en ratelprincipe, sneller gaat het niet
- Eenvoudige en 1/10 mm nauwkeurige instelling van de freesdiepte
- Snelrem en MMC elektronica
- Kopieerring wisselen zonder gereedschap
- Tot 99 % afzuiging met spaanvanger en afzuigkap bij het frezen van kanten

Gebruik

- Randen afronden, afkanten, groeven en profielen frezen
- Cirkelvormen en uitsparingen frezen met het multifreessjabloon
- Met het geleidesysteem groeven in de achterwand of lijsten aanbrengen
- Gleuven in deuren frezen met de freeshulp voor isolatie tegen geluid en koude
- Frezen van minerale grondstoffen (max. frees-Ø 45 mm)

Technische gegevens• Aansluiting stofafzuiging Ø : 27/36 mm

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 337• Plug it-kabel (4)• Zijaanslag met fijninstelling • Spaanvanger• Spantang Ø 8 mm• Spantang Ø 12 mm• Afzuigkap boven• Kopieerring Ø 30 mm• Steeksleutel SW 24