



GATENRIJ BOORSET IN SYSTAINER FESTOOL LR 32-SYS

Bekijk in onze
webshop



Kenmerken

Kenmerk	Omschrijving
Artikelnr.	213636
Merk	FESTOOL
Soort product	Gatenrij boorset in systainer
Type	LR 32-SYS
Artikelcode Fabrikant	576799
Europees Artikel Nummer (EAN)	4014549381335

Omschrijving

Gatenrij-boorset LR 32-SYS voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR 32

Functies

Gaten in serieGatenrijen worden altijd geboord met een boorafstand van 32 mm en een gatdiameter van 5 mm of 3 mm. Het gatenrij-boorsysteem is een complete set waarmee met de OF 1010 en de OF 1400 snel en simpel gatenrijen kunnen worden gemaakt voor plankdragers, achterwandhouders en beslag. Alles in één Systainer.

- Alles wat er voor een gatenrij nodig is binnen handbereik in een Systainer
- Met het LR 32 systeem – bestaande uit de geleiderail FS 1400/2-LR 32 of FS 2424/2-LR 32 en de gatenreeksset – kunnen met de Festool bovenfrees exacte gatenrijen op een rasterafstand van 32 mm worden geboord• Snel en parallel afgesteld is de LR 32 geleiderail met de twee zijaanslagen die met behulp van de aanslagruiter aan het werkstuk en de geleiderail worden gepositioneerd• De geleiderail wordt precies met 9, 5, 16 of 32 mm randafstand over de lengteaanslag in lengterichting gepositioneerd• Centreerdoorn voor een perfecte centrering van de bovenfrees op de geleideplaat• Geveerde positioneringswip voor een effectieve bediening bij het boren van de gatenrij• Perfect geleid door fijninstelling van de geleidingspeling en extra handgreep op de geleideplaat• Netjes bevestigd door de meegeleverde geleiderailklemmen• De belangrijkste beslagboren zitten al in de set• Voor gebruik met gatenrij-geleiderails

Gebruik• Maken van gatenrijen met 32 mm afstand• Boren van beslagen zoals verdeckte scharnieren

Technische informatie• Gatafstand : 32,00 mm• Lengte van gatenrij (zonder verlenging) : 1400 / 2424• Instelbereik zijaanslag : 0 - 110 mm

Leveringsomvang• Systainer SYS3 M 112• Geleideplaat• Centreerdoorn• HW-beslagboor Ø 35 mm• HW deuvelboor Ø 5 mm (dakvorm)• HW deuvelboor Ø 5 mm (met centreerpunt en voorsnijder)• 2 kantaanslagen met aanslagruiter• Schroefklem FSZ 120 (2 stuks)• Lengte-aanslag• Inbussleutel SW 5